

# 深圳变压器油检测哪些项目 变压器油闪点检测

产品名称	深圳变压器油检测哪些项目 变压器油闪点检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:1L左右 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

深圳变压器油检测哪些项目 变压器油闪点检测 华谨检测实验室引进全自动及进口检验设备，具有专业的技术管理操作人员，中\*\*工程师占公司人员百分之八十以上，具备对检验质量进行有效控制的能力和条件；严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针，做到公平、公正、准确、效率；检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响，严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性，为客户提供良好地服务。变压器油常见的检测项目和检测方法：变压器油在储运和使用中要注意清洁，避免带入杂质，水分，阴凉密封储存。新油需进行检测，方可投入使用。常见的检测项目名称和检测方法包括：酸值（acid number）：ASTM D664 检测绝缘油击穿电压（dielectric breakdown voltage）：ASTM D877 介质损耗因数（liquid power factor/ dissipation factor）：ASTM D924-08 界面张力（interfacial tension）：ASTM D971 电阻率（specific resistance）：ASTM D1169 腐蚀性硫（corrosive sulfur）：ASTM D1275 目测检查（visual examination）：ASTM D1524 卡尔费休水分测定（Karl Fischer water）：ASTM D1533 检测经过脱气、过滤后的油液绝缘击穿电压（dielectric breakdown voltage of filtered and degassed liquids）：ASTM D1816 在电场和电离作用下的析气倾向（gassing tendency）：ASTM D2300 氧化性（oxidation stability）：ASTM D2440 气相色谱，检测溶于电绝缘油中溶解气体的试验方法（gas chromatography）：ASTM D3612 抗氧化剂检测（oxidation inhibitor）：ASTM D4768 或者 D2668 颗粒物计数（particle count）：ASTM D6786 检测上述项目，一方面可以确认新购变压器油的清洁度，另一方面可以作为基准数据，油投入使用后要定期进行检测，检测的数据可以和新油对照，便于发现问题。深圳变压器油检测哪些项目 变压器油闪点检测 变压器油的品质是变压器正常运行的重要条件，因此根据不同的要求，需对变压器油进行油品质的不同项目的检测和分析判断，当油值出现问题时，应尽早采取相应的处理措施以确保变压器安全运行。变压器油检测项目:凝固点、含水量、界面张力、酸值、水溶性酸碱度、击穿电压、闪点、体积电阻率、介损、色谱分析等。深圳变压器油检测哪些项目 变压器油闪点检测

[哪里能检测压缩机油 韶关市冷冻机油介电强度检测](#)