热熔套,电热熔套,DN1055保温管电热熔套

产品名称	热熔套,电热熔套,DN1055保温管电热熔套
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

供应DN1055保温管电热熔套

主要特性:HDPE板材,板片耐磨损性能居塑料,冲击强度是现有塑料中的zui高值,PE板材无味,无毒,手感似腊,具有优良的耐低温性能?(低使用温度可达-70至-100),化学稳定性好,常温下不溶于一般溶剂,吸水率极低,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好(同样适用于低温条件)拉伸性好,电气和介电绝缘性好,吸水率低,水汽渗透率低,化学稳定性好,抗张性,无毒无害。各种等级HDPE的*特性是四种基本变量的适当结合,密度、分子量,分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级。

电热熔套:电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等管材shou选的一种连接管件。主要用于城市的地下污水和雨水排放塑料管的连接。保温管用电热熔套电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是*代电热熔套的更新换代产品。

性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。