

# APC 施耐德 SURT6000XLICH UPS不间断电源4200W/6000VA企业机房服务器

产品名称	APC 施耐德 SURT6000XLICH UPS不间断电源4200W/6000VA企业机房服务器
公司名称	上海联宇信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	15721300218 15660749909

## 产品详情

APCUPS电源SURT6000XLICH/6KVA参数报价

【型号】 SURT5000XLICH/UXICH,SURT6000XLICH/UXICH,SURT8000XLICH/UXICH

【额定容量】 1kVA/0.8KW,2kVA/1.6KW,3kVA/2.4KW

【输入输出制式】 单相输入,单相输出

【主路】

输入制式: L+N+PE

额定输入电压: 220/230/240Vac

输入电压范围: 160~280Vac

输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

输入功率因数: 0.98

【旁路】

额定输入电压: 220/230/240Vac

输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

电池: 电压 长机 192~240Vdc 192~240Vdc

## 【输出】

输出制式: L+N+PE

额定输出电压: 220/230/240Vac  $\pm$  1%

输出频率: 在线模式;跟踪旁路输入;电池模式:50/60  $\pm$  0.05%

输出功率因数: 0.8

输出波形失真度: 2%

## 【系统】

效率: 高达96%

过载能力: 125%额定负载5分钟后转旁路; 150%额定负载1分钟后转旁路

## 【环境】

工作温度: 0~40 ° C

储存温度: - 40~70 ° C (电池: - 20 ° C~40 ° C)

相对湿度: 0%~95% RH (无凝露)

海拔高度: 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额, 4000m

噪音 <50dB

## 【净重】

55/36KG,55/36KG,100/41KG

APCUPS电源SURT6000XLICH/6KVA参数报价

---

### 输出

输出功率容量	4200 瓦数 / 6000 VA
可配置功率	4200 瓦数 / 6000 VA
额定输出电压	230V
输出电压可调范围	可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率	92.00%
输出电压失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
其它输出电压	220,240
波峰因数	3:01
Topology	双转换联机
波形类型	正弦波

输出连接 旁路	(8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers 内部旁路 (自动会人工)
输入	
额定输入电压	230V
输入频率	50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)
输入端子类型	Hard Wire 3 wire
工作电压范围	160 - 280V
可调整的输入电压范围	100 - 280V
其他输入电压	220,240
电池与运行时间	
电池型号	免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
预装电池	2
典型充电时间	2.50 小时
可更换电池包	RBC44
RBC 数量	1
可选用电池	外接192V电池组,或者原装APC电池包
通讯与管理	
接口端口	DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽
预装 SmartSlot 卡	AP9631CH
控制面板	LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池旁路”指示器。
有声报警	市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone
紧急关断	是
浪涌保护及滤波	
浪涌抑制能量	480 焦耳
滤波器	多级噪声滤波器,符合UL1449标准
物理指标	
高	432.00 mm
宽	130.00 mm
深	698.00 mm
设备安装有效高度	3U
净重	54.55 KG
运输重量	63.64 KG
运输高度	347.00 mm
运输宽度	603.00 mm
运输长度	980.00 mm
颜色	黑色
每个运输托盘上产品数量	6
环境	
工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-3000米

存储温度	负15-45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	55.00 dBA
在线运行发散热量	1040.00 BTU/hr
相符性	
管理机构认证	C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A级,EN 60950,EN
标准质保	2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权可选
环保要求遵从情况	RoHS 7b Exemption,中国 RoHS