

陕西路灯厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 陕西路灯厂家 |
| 公司名称 | 陕西鑫星月光电科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市未央区海璟豪佳时代广场3号楼1单元30楼3008室 |
| 联系电话 | 029-86553172 15991779537 |

产品详情

陕西路灯厂家、西安路灯厂家陕西鑫星月光电科技有限公司介绍

路灯规格详细

灯杆: 1、灯杆材质选用优质低碳钢Q235A型，钢材的硅含量不高于0.04%，经大型折弯机一次折弯成型，直线度误差不超过0.05%，灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计，抗地震烈度为8级。 2、杆体总高x米，上口径为xmm，下口径为xmm，壁厚xmm。灯杆底部带有法兰盘，法兰盘安装孔距为?x，通过地脚螺栓安装在基础上。（x为用户设定的参数，或由公司按常规配置） 3、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，超声波探伤检验，达焊接GB11345 级标准要求。

4、钢杆

[防腐处理采用内外热镀锌，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度达到86um以上，符合国家标准GB/T13912-92，镀锌层附着力符合GB2694-88的要求，防腐寿命大于30年。](#) 5、[灯杆热镀锌后进行静电喷塑（颜色可选择），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。喷塑层厚度 100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑，硬度 2H。](#) [陕西路灯厂家直销高杆灯、路灯、庭院灯、景观灯、太阳能路灯、LED路灯、草坪灯、泛光灯、防爆灯、交通监控杆等，厂家直销，价格优惠,欢迎采购。](#)