定做水帘纸湿帘纸新报价

产品名称	定做水帘纸湿帘纸新报价
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	30.00/千米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11 3号
联系电话	18654708271

产品详情

安装设计:

水帘风机降温主要是利用蒸发吸收热量这一原理来进行工作的,水帘降温的运作原理为循环水泵,水泵不间断地把接水盘内的水抽出,并通过布水系统在蜂窝状纤维纸表面形成水膜,当空气流过水帘时水分进行热量交换,通过水蒸发而达到降温、清凉,洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内,以此达到降温效果。这一产品解决常规空调对大气层的污染,水帘同时能给人带来舒爽。使用费用是常规空调的1/3.既省费用又环保。

对于水帘的安装可不能小视,它可关系到室内通风降温效果

- 1.水帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,水帘的进气口必须留有足够的进气空间。
- 2.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。定做水帘纸湿帘纸新报价
- 3.负压风机和水帘采用嵌入式安装,就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和水帘的位置。

注意事项:

水帘是由一种高分子水帘纸组成的,而湿帘纸则是一种特殊的产品,经过一些特殊的处理加工而成的.使用寿命可达五六年以上,耐腐蚀,结构强.

水帘负压风机可以全面的解决室内的通风不良,温度过高等一些问题,那么在使用时需要注意些什么呢?

- 1、对水箱(或水池)进行全面人工清洗,清除里面的污垢和杂物,以防止造成喷水管道阻塞;
- 2、检查水箱(或水池)内水泵过滤器,确保其完好,如过滤器已破损,则更换过滤器;
- 3、检查水箱(或水池)各连接阀门情况,按照说明书进行开/关调节;定做水帘纸湿帘纸新报价
- 4、条件允许的话,好对水帘进行简单的清洗维护,并检查里面的喷水管。

当停止使用时

每天在关机前,切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间,使湿帘完全干燥后才停机,这样有利于防止藻类的成长,从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、裸露的表面生长,这里有一些防止其生长的建议:定做水帘纸湿帘纸新报价

(氯和溴是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性,要慎重使用:)

不要使用开放式的池塘的水:

用水质较好的水:

给供水槽加盖使其防止暴露在阳光下和空气中尘埃的进入:

切断水源后让风扇再运转一段时间;

水自给系统与其他系统隔离开:

湿帘避免阳光直射。