福建西门子PLC模块经销总代理商

产品名称	福建西门子PLC模块经销总代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 参数:SIEMENS 型号:S7-1500
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

福建西门子PLC模块经销总代理商福建西门子PLC代理,福建西门子S7-1500代理,西门子PLC代理

单击“Apply”(应用)按钮，触发10.0的上升沿中断，CPU调用OB40，Q4.0被置为1状态，同时在“Interrupt”(中断)栏中显示出刚刚发生的中断事件。按住“Apply”按钮，Q4.0被复位为0状态。单击“OK”按钮，关闭对话框。

完成以上操作后，在STOP模式下，信息按照它们被处理的顺序存储(见图4-3)。

生成多重背景功能块时，应采用默认的设置，激活功能块属性对话框中的复选框“ 多情景标题 ”(即多重背景功能)。

在FB10中输入代码“Petrol_Engine”和“Diesel_Engine”，作为不变量来自FB1的变量声明表，每个中断优先级对应的块堆栈可以储存的数据的字节数与CPU的型号有关。

3.中断堆栈(1堆栈)

如果程序响应优先级更高的OB中断，操作系统将保存下述寄存器的内容：当前的累加器和地址寄存器1、累加器2、DB寄存器、操作系统模式、中断堆栈中的信息，然后中断的块被中断的地方开始继续执行程序。

4.禁止和激活硬件中断

调用SFC39(DIS_IRT)禁止OB40对应的硬件中断。SFC40(EN_IRT)激活OB40对应的硬件中断。在10.3的上升沿调用SFC40(EN_IRT)激活OB40，OB40被执行。

1. MAC地址洪阳设备

在OSI(开放系统互连)7层网络协议参考模型中，第2层(数据链路层)由MAC(Media Access Control，媒体访问控制)子层和LLC(逻辑链路控制)子层组成。

MAC地址也叫物理地址、硬件地址或链路地址，MAC地址是识别LAN(局域网)节点的标识，用以太网络、令牌环网、FDDI网络等网络设备(例如网卡)的唯一序列号。形象地说，MAC地址就像我们的身份证号码，具有全球唯一性。

单击两次PLCSIM中I0.2对应的小方框，OB40被执行，这时用图4-42右上角的对话框模拟产生硬件中断，控制Q4.0。单击两次I0.2对应的小方框，OB40被禁止执行，这时用图4-42右上角的对话框模拟产生硬件中断，控制Q4.0。

要以在安装STEP7之前安装PC的通信组态，也可以在安装好STEP7之后在SIMATIC管理器中执行“ 设置PG/PC接口 ”对话框

新版型计算机在MPI网络中默认的站地址为0。“ 超时 ”选择框用来设置与PLC建立连接的*长时间。

如果通信硬件列表没有实际使用的通信硬件，点击“ 选择 ”按钮，打开“ 安装/删除接口 ”对话框(见图2-24)。