

YJV交联电力电缆 YJV22电力电缆

产品名称	YJV交联电力电缆 YJV22电力电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:YJV22 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

YJV22电力电缆的型号：

YJV	YJLV	YJY	YJLY
YJV22	YJLV22	YJV23	YJLV23
YJV23	YJLV23	YJV33	YJLV32
YJLV33			

YJV交联电力电缆使用特征：

- 1、工频额定电压 U_0/U 为3.6/6KV-26/35KV。
- 2、电缆导体的允许长期工作温度为90 。
- 3、短路时（持续时间不超过5s）电缆导体的温度不超过250 。
- 4、电缆敷设时环境温度应不低于0 。
- 5、电缆弯曲半径：三芯电缆不小于电缆外径15倍；单芯电缆不小于电缆外径20倍。
- 6、电缆额定电压的选择
- 7、 U_0 --电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压；
 U --电缆设计用的导体间的额定工频电压；
 U_m --设备可承受的“系统电压”的值。

三相系统用电缆的 U_0 值推荐如下表：

Ukv	Umkv	U ₀ *kv	
A和B类系统	8.7		
15	17.5	8.7	12
20	24	12	18
15	17.5	8.7	12
20	24	12	18
30	36	18	-
35	40.5	21	26

A类系统--该类系统任何一相导体与地或接地导体接触时，能在1min内与系统分离；

B类系统--该类系统仅包括单相接地故障短时运行的条件，接地故障时间应不超过1h，但在任何情况下，不超过8h，每年接地故障总持续时间不超过125h；

C类系统--不属于A类，B类的系统。