

# 常州焦溪喷雾干燥设备-常州市创工干燥设备工程有限公司

产品名称	常州焦溪喷雾干燥设备- 常州市创工干燥设备工程有限公司
公司名称	常州市创工干燥设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88913669 18052734889

## 产品详情

常州焦溪喷雾干燥设备-常州市创工干燥设备工程有限公司 工作原理 空气先经过初效、中效过滤器，由加热器加热后进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，雾化成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥成成品。成品连续地由高效旋风分离器底部输出，废气由引风机排出。性能介绍

核心部件雾化器：全部采用高精度轴承（瑞典SKF轴承），空载振动值 5  $\mu$  M 负载振动值 15  $\mu$  M 无故障运行：可达7000小时以上。雾化器总进料量：5-15000kg/h。电气控制系统：分层次，分规模，各种控制方案满足不同需求；经典逻辑方式；动态工艺流程模拟制；FX-DU/WIN-C 专用软件编程；PLC控制；组态监控；人机界面触摸屏操作控制。

医药类干燥机可增设：振打、气扫、冷却夹套等装置，管路全部符合GMP要求。水分蒸发曲线因喷雾干燥机是随用户工艺要求、物料性能、场地条件等因素变化的非标设备，该曲线表可供用户参考选型，请填写“设计条件书”返回我公司，我们将为您提供合理的配置方案。

技术参数资料请登陆：<http://www.cggzsb.com> 来电技术咨询：兰工 18052734889

Email：cggzsb@163.com QQ:598899974