

# 施耐德UPS不间断电源SPM10K 10KVA/10KW服务器稳压延时 内置电池

产品名称	施耐德UPS不间断电源SPM10K 10KVA/10KW服务器稳压延时 内置电池
公司名称	上海联宇信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	15721300218 15660749909

## 产品详情

施耐德UPS电源SPM10K产品参数：自动内部旁路在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。经UPS关机后自动重启负载一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。ECO模式为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能EPO接口把设备连接到紧急电源关闭(EPO)系统，这样能够在紧急情况下关闭电源。输入功率因数校正通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。智能电池管理通过智能、较好的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。LCD图形表示文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。串行连接使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。USB connection使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

施耐德UPS电源产品参数介绍：易管理性Network manageable通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.LED状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。系统保护输入功率因数校正通过使用更小的发电机和更少的布线，大限度地降低安装成本。电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。可复位线路开关不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电兼容发电机使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

噪音大幅度改善，6~10K 从满载 58dB 降为55dB 以下

更高功率因数

6~10K 输出功率因数从 0.8 提升至 1

更高效率

在线模式效率 94%，电池模式效率 92%，ECO 模式较高可达 98%

## 发电机兼容

支持发电机模式下 40~70HZ 电压频率范围，

## 应用各种电力环境

施耐特UPS电源SPM10K标机10KVA使用说明施耐德电气泰山 SP 系列 1~20KVA 在线式 UPS 致力于打造业界稳定的不间断电源。

适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出

施耐特UPS电源SPM10K标机10KVA采购须知 2年保修，\*