

# 防爆工程师为你讲解：关于防爆标志Ex d IIC T6 Gb和Ex d IIB T6 Gb的区别

产品名称	防爆工程师为你讲解：关于防爆标志Ex d IIC T6 Gb和Ex d IIB T6 Gb的区别
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:15-20天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

防  
爆  
标  
志

### 注释1

Ex是中国及国际电工委员会的防爆标志，表明电气设备符合GB3836和IEC60079中所列的一个或多个防爆型式。

### 注释2

常见的各类防爆型式符号如下：

### 注释3

#### 设备类别符号

类：易产生瓦斯的煤矿用的电气设备

A、 B、 C类：除 类外的其他爆炸性气体环境用电气设备

注： B的设备可以用于 A设备的使用条件，同样， C的设备可以用于 A和 B设备的使用；条件，因此，防爆级别 C > B > A

### 注释4

对于 类电气设备，表示温度组别的符号如下：

类电气设备的

\*高表面温度组别

### 注释5

设备保护级别（EPL）分为Ga、Gb、Gc、Ma、Mb、Da、Db和Dc

#### 设备保护级别

根据设备成为点燃源的可能性和爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境及煤矿甲烷爆炸性环境所具有的不同特征而对设备固定的保护级别。

Ma级(EPL Ma)