

建筑安装EPS PU夹芯板

产品名称	建筑安装EPS PU夹芯板
公司名称	上海彩泉钢结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:各种 材质:夹芯板 产地/品牌:上海彩泉
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区灵芝村942号4幢260室
联系电话	86 021 39170246 15900564288

产品详情

型号	各种	材质	夹芯板
产地/品牌	上海彩泉	种类	活动房
规格	各种		

公司介绍

上海彩泉钢结构有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营独资企业，eps泡沫夹芯板、岩棉夹芯板、彩钢瓦、活动房、轻钢彩钢房、办公室隔断、钢结构、彩钢天棚、移动活动房、采光板是上海彩泉钢结构有限公司的主营产品。上海彩泉钢结构有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。上海彩泉钢结构有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。上海彩泉钢结构有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。

详细信息

主营产品或服务 eps泡沫夹芯板;岩棉夹芯板;彩钢瓦;活动房;轻钢彩钢房;办公室隔断;钢结构;彩钢天棚;移动活动房;阳光板;楼层板;c型钢;z型钢;h型钢;

企业类型：有限责任公司

主营行业：钢结构、膜结构 活动房 保温、隔热材料 耐火、防火材料

经营模式：生产加工

公司彩钢夹芯板系列分为

- 1：机制型：泡沫（eps）夹芯板，岩棉夹芯板，聚胺脂（pu）夹芯板，950瓦楞夹芯板，980瓦楞夹芯板
- 2：手工型：中字型手工板，企口型手工板，芯材有采用聚苯乙烯，聚胺脂（pu），岩棉，玻镁，石膏，蜂窝等

标准宽度1180，980，也可定做不超过1180的任意宽度，长度不超4000（mm）

3：单瓦楞彩钢板型号

岩棉夹芯板

一，净化岩棉夹芯板 岩板夹芯板是同类产品（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材。其芯材是天然岩石。高炉铁矿渣等经高温融化成丝，再固化成型。符合洁净厂房二级消防要求，是室内吊顶、隔墙最理想的结构用装饰板材。该产品已通过“国家消防装备质量监督检验中心”检测。【产品规格】：有效宽度：1150、950mm；厚度：50(标准)、75mm、100mm、150mm。【选用材料】：1.表面采用厚度0.4~0.8mm彩涂板2.芯材采用密度为120kg/m³的岩棉；3.侧边钢带采用厚度0.5mm镀锌板；【应用领域】：各类电子洁净车间、工业厂房室内大面积吊顶、隔墙装饰；钢结构厂房屋面板、墙体板和烘干室炉板。

二，冲孔式岩棉夹芯板 针对表面处理行业烘干室岩棉夹芯板插口易导热的特征，在保持岩棉夹芯板原有性能基础上，自行设计、生产了封边钢带冲热桥冲的岩棉夹芯板。【产品规格】：有效宽度：1150、950mm；厚度：50、75、100、150mm；【材料选用】：1.上/下表面采用厚度0.4~1.0mm彩涂板/镀锌板/不锈钢板；2.芯材采用密度为120kg/m³的岩棉；3.侧边钢带采用厚度0.5~0.8mm镀锌板冲热桥孔；【产品特性】：1.表面平整、外观质量优越；2.安装简便、效率高、相比手工制作成本低；3.岩棉芯材是天然岩石，高炉铁矿渣等经高温熔融成丝，再固化成型。具有较好的吸音、隔音性能和很好的防火性，试验证明，它具有600 的耐火性能，耐火等级达到a级；4.接口紧密、热量不易传导；炉内温度180 时，外板温度低于常温+5

三，950型瓦楞夹芯板集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍；采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用盖帽式，便于施工，提高工效，最大特点不易渗水。

企口式有效宽度：950mm；厚度50mm~200mm；长度不限

【材料适用】1.上/下钢板厚度：0.5mm彩色钢板2.芯材：eps轻质隔热夹芯板3.侧边钢带：0.4mm~0.8mm镀锌板（可不用封边钢带）【产品规格】盖帽式

【产品包装】复保护膜

【产品用途】广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体。

【产品性能及优点】耐火性能好，隔音、隔热较好，安装简便、高效。矿岩棉a级、聚氨酯b级。

:

1040，1025，900，840，820