

# 抗冲击波密闭门价格，密闭门厂家

产品名称	抗冲击波密闭门价格，密闭门厂家
公司名称	山东国政矿山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2368690 18660761305

## 产品详情

抗冲击波密闭门价格，密闭门厂家

定做抗冲击波密闭门,矿用密闭门，密闭门特点

井下煤矿安全问题一直是一个非常重要的问题，如果使用设备不当会造成非常严重的后果，威胁人员生命安全。山东中煤注重产品质量，承载更多社会责任，拿起您的手机拨打18660761305抓紧订购吧！！

抗冲击波密闭门的用途：抗冲击波密闭门用于井下材料库和材料发放硐室,起隔离作用阻止冲击波及产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散,由总回风道排出. 抗冲击波密闭门的技术要求:

本门开启应向库内.采用右侧开启方向,若需要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称变动各零件位置. 门扇叶板安装,应保证上、下铰叶孔同心.中心平行于门扇内表面中心线. 门框与墙峒唯一为整体,浇灌混凝土前,应将铰叶的固定角钢检查,校正,固定牢靠,保证上下铰叶孔中心在同一铅垂线上.不同心度允许差为2mm. 门扇安装后与门框平面应平贴合、并成铅垂面,局部间隙在3mm以内.

闭锁、铰叶的活动部位应经常注入油脂,各部位键应至少每年维修保养一次.

外露金属表面应涂红丹防锈漆两遍,橘红色面漆两遍,并在内扇外面标出把手开关方向.

为吊装门扇,门峒顶棚应相应予埋吊环一个. 密闭胶条与门扇连接,先用万能胶粘合,然后用螺栓固定.

密封胶条应经常涂滑石粉,防止老化.

抗冲击波密闭门的常规分类: FM1500/1118 承压1.5MPa FM2500/1118 承压2.5MPa

以质量求生存，以信誉求发展，山东中煤屹立群雄！

联系人：伊国政 手机：18660761305 18366749406

电话：0537--2368690 传真:0537-2486099 QQ：2693635953

邮箱：zhongmei0615@163.com

网址：<http://zhongmei8848.b2b.hc360.com/>