

高速吹缆造价 鄂州高速吹缆 长风建筑公司

产品名称	高速吹缆造价 鄂州高速吹缆 长风建筑公司
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡 文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

说吹缆机出现了故障该怎么处理，那么下面小编就给大家介绍一下吹缆机的故障处理。

吹缆机解决死机及开机无显示和开机掉电等故障。

(1)芯片级主板维修，高速吹缆施工，解决死机及开机无显示和开机掉电等故障，并提供BGA服务。

(2)解决吹缆机使用中出现的熔接慢、对芯不准.不开机、LCD显示屏等。

(3)更换各类熔接机.OTDR配件，如：LCD显示屏，马达.机器机芯，键盘等等。

(4)不开机;修理各类机器故障报错.

(5)各类吹缆机配件，如：电源适配器，电池.电.刀片等等。

(6)机器内部除尘及养护。

微缆由于可容纳余长很小，按普通层绞式工艺控制容易出现束管损耗高、台阶等情况，因此在每道工序都应该去有效的控制。

1) 束管生产时增加束管的收线及副牵引张力，适当减小束管的余长有效的防止束管损耗的产生。

2) 关注束管生产时的水温差，有效的控制束管的余长。

3) 由于束管的壁厚较小，微缆束管生产宜使用的PBT，能有效的提高束管性能，减小后道工序对光纤的影响。

4) 层绞生产时，控制束管的放线张力，宜小不宜大。同时调小层绞的收线张力。以上两点能有效的控制层绞生产过程对光纤的影响。

5) 护套生产前应提前使每一节水槽的水温升高，减小护套料的骤然收缩。同时调整放、放线张力，宜小不宜大。

高密度聚乙烯（HDPE）硅芯管是目前用量很先进的通信用光缆保护套管，采用特种HDPE原料加硅料共同挤压复合而成，具有以下特点：

(1) 管道强度大，包括抗压、抗张力和抗冲击能力，充分考虑到光缆保护所需的安全系数，不再需要大管作为外层保护；

(2) 硅管曲率半径小，为其外径的10倍，敷设硅管时遇到弯曲和上下管落差处可随路由而转或随坡而走，无须作任何特别处理，更不必设人井过渡；

(3) 其内壁的硅芯层是固体的、长久的润滑剂；

(4) 其内壁的硅芯层被同步挤压进管壁内，均匀地分布于整个内壁，硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性，不会剥落、脱离；

(5) 其内壁的硅芯层的摩擦特性保持不变，光缆在管道内可反复抽取；

(6) 其内壁的硅芯层不溶于水，高速公路吹缆价格，污物进入管道后可用水冲洗管道，且可免遭啮齿动物破坏；

(7) 抗老化，鄂州高速吹缆，使用寿命长，高速吹缆造价，埋入地下可达50年以上；

(8) 耐候性能好，使用温度范围为-30 ~ +80 ；

(9) 施工快捷，可大大降低工程造价。

高速吹缆造价-鄂州高速吹缆-长风建筑公司由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长风建筑——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西，联系人：刘经理。