

先声材料 高聚物改性沥青防水卷材 泰安防水卷材

产品名称	先声材料 高聚物改性沥青防水卷材 泰安防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

如何辨别优劣SBS防水卷材？

- 1.一般防水卷材的储存期是一年，超过贮存期的卷材要经过复检合格后才能使用，卷材成卷要紧而整齐，端面里进外出不得超过10毫米，这和规程要求采用自动化卷卷机有关。没有先进的卷卷设备就无法做到，应判为劣质产品。
- 2.质量好的防水卷材在色泽方面也比较鲜亮，没有不溶的细小颗粒，而劣质sbs防水卷材不是无黑亮光泽，就是断面上，泰安防水卷材，有细小的不溶颗粒，卷材显得粗糙。
- 3.质量好的防水卷材基本没有气味，用明火加热也只有轻微的烧胶皮味，而劣质的防水卷材有很浓的刺鼻味，如果用明火加热味道更浓。
- 4.sbs防水卷材比较柔软，富有弹性，粘性好，sbs 防水卷材，与胎基结合紧密，显示出优异的耐低温性能，卷材基层处理剂，而劣质的没有弹性，很容易断裂或沥青与胎基分离，取一块卷材样品进行反复折叠，如出现断裂和沥青与胎基分离，则为劣质产品。

防水卷材施工方法

基层清理：

- 1、用扫帚、铁铲等工具将基层表面凸起物清理干净，扫除即可施工；
- 2、基层要求坚固密实、光滑平整、均匀一致，表面不得出现酥松、毛刺、起砂等现象；

预铺高分子自粘胶膜防水卷材施工方法

工艺原理：

预铺高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘法是将表面处理后不粘的胶粘层朝向施工人员，然后将液态混凝土直接浇筑在卷材上，高聚物改性沥青防水卷材，待混凝土固化后，在卷材与混凝土之间形成连续牢固的粘结。其施工顺序如下：基层处理 空铺卷材 浇筑混凝土。

建筑防水已经从单纯的房屋建筑的防水，也即屋顶、外墙、地下室等单纯的房屋建筑防水领域向高速公路、高速铁路、桥梁、地铁、机场、码头、隧道、涵洞，垃圾填埋处理等领域发展。建筑防水材料是建筑材料的一个重要组成部分。按国家数据显示，2012年行业的总产值约1500亿。建筑防水材料在工程建设领域市场份额可能会占到总销售收入的40%-50%。防水材料承担混凝土的防护作用，随着混凝土更多用于工程建设和基础设施，防水材料的使用范围也随之拓展。先声材料(图)-高聚物改性沥青防水卷材-泰安防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是江苏南京,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在先声材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创先声材料更加美好的未来。