

屋面卷材防水 南京先声 淮安防水卷材

产品名称	屋面卷材防水 南京先声 淮安防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

改性沥青防水卷材的常温工法介绍：

改性沥青防水卷材在各种防水施工工程中都具有广泛的应用，改性沥青防水卷材的常温工法一般分为常温粘结工法和常温复合工法两类。下面主要为大家介绍一下改性沥青防水卷材的常温工法。

常温粘结工法就是不使用加热熔化的沥青，改性沥青防水卷材在厂家的生产阶段，其背面涂布自粘结层，而现场施工时，只需要揭开隔离纸就可以进行正常的铺贴工作。

常温复合工法是指使用定形和不定形材料时不需要对改性沥青防水卷材进行加热、熔化作业而形成连续覆膜的工法。

热沥青加热复合工法是屋面卷材以加热熔融沥青，使其叠加在一起形成可靠防水层的做法，但是加热型工法施工时需用火，而常温复合工法施工不需要进行加热作业。

沥青防水卷材施工中的难点：

沥青防水卷材施工的难点在于不规则的边、端和角的详细处理。至于末端处理，可以通过坚持以下两个原则来防止水的侵入：

1、收头处尽量不要在水中浸泡。

2、当做不到不浸水时，寻找固定和密封末端的方法(例如，使用具有较好耐水性和粘合性能的材料)对于不规则的边缘和角落，处理方法基本相似。由于切口重叠不足，淮安防水卷材，这些部位容易渗漏。应采取以下两种方法加以处理：

1) 使用任意拉伸粘接片粘贴并覆盖切口。聚丙烯防水卷材使这些易变成隐患的部位变得稳定。

2) 为了解决这些部位的隐患，沥青自粘防水卷材，采用涂层密封，密封时应采用与卷材粘接良好的弹性防水涂料。涂层的厚度不应小于2毫米，需要时应使用网格布或无纺布作为加强处理。

自粘防水卷材注意事项

1、铺贴PVC防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5 以上。采用满粘法施工时，屋面卷材防水，卷材使用温度只能在5 以上。

2、铺贴PVC防水卷材时，耐根穿刺防水卷材，特殊部位应做附加层。

3、要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时固定，以免被风吹起。

4、防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。如需在铺设好防水卷材的屋面上安装设备，应在设备基础部位作附加层处理，如需在防水层上高型盖屋，需经对防水层验收合格后进行。

屋面卷材防水-南京先声-淮安防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。先声材料——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区铁心桥大街36号，联系人：邱总。