

珠海凝汽器清洗服务「在线咨询」

产品名称	珠海凝汽器清洗服务「在线咨询」
公司名称	广州元亨天地清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B
联系电话	13631451868 13631451868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州元亨天地清洗有限公司

广州元亨换热器清洗——珠海凝汽器清洗服务

清理水垢的加工工艺规定

酸洗温度：提高酸洗温度有益于提升水垢清洗实际效果。假如温度过越高越会加重酸洗液对换热器板片的浸蚀，根据不断实验发觉，酸洗温度操纵在60℃为宜。珠海凝汽器清洗服务

酸洗液浓度值：依据不断实验得到，酸洗液应按苯甲酸81.0%、水17.0%、缓冲剂1.2%、表面活性剂0.8%的浓度值配置，清理实际效果极好。珠海凝汽器清洗服务

酸洗方式及时间：酸洗方式应以静态数据泡浸和动态性循环系统紧密结合的方式开展。酸洗时间为本静态数据泡浸2h，随后动态性循环系统3~4h。在酸洗全过程中应常常抽样检验酸洗浓度值，当邻近2次检验浓度值误差小于0.2%时，就可以觉得酸洗反映完毕。

不锈钢钝化：酸洗完毕后，平板式换热器表层的水垢和氢氧化物绝大多数被融解掉下来，显现出全新的金属材料，非常容易浸蚀，因而在酸洗后，对换热器板片开展不锈钢钝化。珠海凝汽器清洗服务

广州市元亨--珠海凝汽器清洗服务冷却器的清洗方式，不断循环清洗到强烈推荐清洗时间，伴随着循环的进度和堆积物的融解，反映时造成的汽体会增加，应随时随地根据排气阀将不必要的气体排出来。伴随着气体的排出来，凝汽器内的室内空间会扩大，可添加适度的水，不必一开始就引入很多的水，很有可能会导致水的外溢；循环时要定时执行查验清洗剂的实效性，能够应用PH测纸测量，假如溶液维持在PH值2-3时，那麼清洗剂依然合理，假如清洗剂的PH值做到3之上时，必须再加上适当清洗剂，后溶液的PH值在2-3时维持三十分钟沒有显著转变，证实做到了清洗实际效果；做到清洗时间后，收购清洗溶液。并且用清水不断清洗交换机，直至清洗整洁至中性，用PH测纸测量PH值6~7；珠海凝汽器清洗服务

广州元亨换热器清洗——珠海凝汽器清洗服务

螺旋式平板式换热器是一种高效率换热器设备，珠海凝汽器清洗服务，可用汽-汽、汽-液、液-液，对液热传导。它适用有机化学、原油、有机溶剂、药业、食品类、轻工业、纺织品、冶金工业、轧钢、焦化厂等领域。按结构形式可分成不能插接式（型）螺旋式平板式及可拆式（型、型）螺旋式平板式换热器。珠海凝汽器清洗服务

构造及特性

- 1、本设备由二张生产而成，产生了2个匀称的螺旋式安全通道，二种传热介质可开展全倒流流动性，大大的提高了换热实际效果，即便二种小温度差物质，也可以做到理想化的换热实际效果。
- 2、在外壳上的对接选用径向构造，部分摩擦阻力小，因为螺旋式安全通道的折射率是匀称的，液态在设备内流动性沒有大的转为，总的摩擦阻力小，因此可提升设计方案水流量使之具有较高的热传导工作能力。珠海凝汽器清洗服务

珠海凝汽器清洗服务「在线咨询」由广州元亨天地清洗有限公司提供。“机械及成套设备清洗,锅炉清洗,油罐清洗,中央空调及工业循环水”选择广州元亨天地清洗有限公司，公司位于：广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B，多年来，元亨天地坚持为客户提供好的服务，联系人：范工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。元亨天地期待成为您的长期合作伙伴！