

EALY弋力叶片泵VVPE-F8A-8A-10 VGPE-F25A-PA-10台湾EALY弋力叶片泵

产品名称	EALY弋力叶片泵VVPE-F8A-8A-10 VGPE-F25A-PA-10台湾EALY弋力叶片泵
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

1.为了使叶片泵可靠地吸油，其转速必须在500~1500r/min的范围，转速太低时，叶片不能紧压定子的内表面和吸油;转速太高则造成泵的"吸空"现象，泵的工作不正常。油的粘度要选用适当，粘度太大，吸油阻力增大;油液过稀，间隙影响，真空度不够，会对吸油造成不良影响。2.叶片泵对油中的污物很敏感，工作可靠性较差，油液不清会使叶片卡死，因此必须注意油液良好过滤和环境清洁。3.因泵的叶片有安装倾角，故转子只允许单向旋转，不应反向使用，否则会使叶片折断。

台湾EALY弋力叶片泵 台湾EALY弋力办事处

高压定量叶片泵 PV2R2-26,PV2R2-33,PV2R2-41,PV2R2-47,PV2R2-53,PV2R2-59,PV2R2-65

PV2R2-26-F-R PV2R2-33-F-R PV2R2-41-F-R

PV2R2-47-F-R PV2R2-53-F-R PV2R2-59-F-R

PV2R2-65-F-R PV2R2-26-F-L PV2R2-33-F-L

PV2R2-41-F-L PV2R2-47-F-L PV2R2-53-F-L

PV2R2-59-F-L PV2R2-65-F-L PV2R2-26-L-R

PV2R2-33-L-R PV2R2-41-L-R PV2R2-47-L-R

PV2R2-53-L-R PV2R2-59-L-R PV2R2-65-L-R

PV2R2-26-L-L PV2R2-33-L-L PV2R2-41-L-L

PV2R2-47-L-L PV2R2-53-L-L PV2R2-59-L-L

PV2R2-65-L-L.

高压定量叶片泵 PV2R3-76 PV2R3-94 PV2R3-116

PV2R3-76-F-R PV2R3-94-F-R PV2R3-116-F-R

PV2R3-76-L-R PV2R3-94-L-R PV2R3-116-L-R

PV2R3-76-F-L PV2R3-94-F-L PV2R3-116-F-L

PV2R3-76-L-L PV2R3-94-L-L PV2R3-116-L-L

台湾EALY弋力叶片泵 台湾EALY弋力办事处

高压双联叶片泵PV2R12-26/31 PV2R12-33/10 PV2R12-41/23 PV2R12-59/31 PV2R12-53/17

PV2R12-41/23 PV2R12-47/23 PV2R12-33/19 PV2R12-59/31

PV2R12-59/12 PV2R12-65/28 PV2R12-59/23 PV2R12-33/33

PV2R12-31/26 PV2R12-53/28 PV2R12-65/28 PV2R13-52/31

PV2R13-60/28 PV2R13-66/25 PV2R13-76/23 PV2R13-94/19

PV2R13-116/31 PV2R13-8/52 PV2R13-66/14 PV2R13-23/116

PV2R13-94/23 PV2R13-116/28 PV2R13-94/25

PV2R23-52/116 PV2R23-60/33 PV2R23-66/41

PV2R23-53/66 PV2R23-65/116 PV2R23-53/94

PV2R23-116/63 PV2R23-66/53

VVPE-F8A-8A-10,VVPE-F8B-8B-10

