

石墨增碳剂厂家 江西石墨增碳剂 盛达合金材料品质放心

产品名称	石墨增碳剂厂家 江西石墨增碳剂 盛达合金材料品质放心
公司名称	安阳盛达合金材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇东彰武村北800米路东
联系电话	13569040571 13569040571

产品详情

二、石墨增碳剂的加入方式对增碳剂吸收率的影响

1.石墨增碳剂在装料时加入炉内

装料时将增碳剂与炉料混匀，江西石墨增碳剂，置于感应电炉的底层和中部，增碳剂在装料时随金属炉料一同加入炉内，石墨增碳剂厂家，由于作用的时间长，增碳效率比出铁时加入铁液时高的多。增碳效率较高。

2.石墨增碳剂在装料时加入炉内

出铁时在包内加增碳剂，增碳效率比加入炉内者低得多

三、石墨增碳剂的加入时间

石墨增碳剂的加入时间若过早，容易使其附着在炉底附近，而且附着炉壁的增碳剂又不易被熔入铁液。与之相反，加入时间过迟，则失去了增碳的时机，造成熔炼、升温时间的迟缓。这不仅延迟了化学成分分析和调整的时间，也有可能带来由于过度升温而造成的危害。因此，增碳剂还是在加入金属炉料的过程中一点一点地加入为好。

4、增碳剂的吸收率差异：石墨增碳剂的吸收率在90%以上，煤质的吸收率一般在70%左右，这也是为什么固定碳含量较低的石墨增碳剂也能满足使用要求的原因。

5、增碳剂在费用上也不同：石墨增碳剂相对于煤质增碳剂费用略高，但整体使用成本费用却要低得多。

6、使用煤质增碳剂做出的产品不仅强度没有石墨增碳剂的好，且含硫量较大，石墨增碳剂供应商，做不出好的产品。

石墨增碳剂的特点之一是含有天然矿物质，石墨化后能得到很好的使用效果。它由制造商精心挑选并在高温下结晶。使用效果稳定，具体体现在钢水净化方面。为提高成品钢质量，在炼钢过程中被广泛使用。

2、增碳剂含碳量高

高含碳量是石墨增碳剂的显着特点。石墨增碳剂的含碳量在95~98之间。我们知道石墨增碳剂是一种吸收率高的铁合金产品，石墨增碳剂批发，含碳量是增碳剂的主要化学指标。一般含碳量为80的增碳剂吸收率相当于90煤质增碳剂，更不用说碳含量为95的石墨增碳剂，吸收率都非常好。

石墨增碳剂厂家-江西石墨增碳剂-盛达合金材料品质放心(查看)由安阳盛达合金材料有限公司提供。安阳盛达合金材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛达合金材料——您可信赖的朋友，公司地址：安阳县曲沟镇东彰武村北800米路东，联系人：王经理。同时本公司还是从事石墨化增碳剂，碳化硅，硅铁的厂家，欢迎来电咨询。