

唐河上街丙级防火门窗 河南兴元建材有限公司

产品名称	唐河上街丙级防火门窗 河南兴元建材有限公司
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

钢质防火门的选用与安装：

钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择：如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求，订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。

供货厂家根据要求加工制作，原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量（考虑到结构涨模、灌浆的因素），下端一般下埋20mm框角，这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装，以保证门的间隙上端、侧端3mm，中缝间隙4mm，门板与地面（装修完毕的地面）有小于7mm的间隙，以便竣工后的使用。

木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，上街丙级防火门窗，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

防火门市场也不容乐观

目前，防火门行业主要存在的问题是，“三无”防火门冒充正规企业的防火门，以假充真，或者防火门的各类配件不符合要求，甚至降低工艺进行生产，造成产品不符合标准。此前检查中也曾发现过外部为普通木材、门芯为纸片的防火门，这类防火门不但不具备防火分隔作用，而且因为其采用的都是可燃材料，将会给火灾直接提供燃料，起到直接助燃作用，危害人身安全。

原本应该在危机时候保护生命的屏障的防火门，如果使用了的消防产品，防火门就可能变成了‘门’，对消防安全造成更大的危害。

唐河上街丙级防火门窗-河南兴元建材有限公司(图)由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 郑州 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。郑州防火门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。