

吉利区超大木质防火门类型

产品名称	吉利区超大木质防火门类型
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

钢质防火门安装前需要做准备工作

防火门的门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求，有无窜角、翘扭、弯曲，超大木质防火门类型，如有以上情况应先进行修理。

门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸，并注意门扇的开启方向，以确定门框安装的裁口方向，安装高度应按室内 500 mm 的平线控制。

门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时，应注意对成品的保护，防止碰撞和污染。

防火门维护问题不容乐观

防火门作为一种重要的消防设施和常用的防火分隔物在建筑中大量使用，其因维修保养不善、使用不当造成的损坏经常出现，所以必须要加强对它的管理和维护。阻燃质量关系到防火门的耐火性，这也是各大厂家重视的问题，如果无法保障阻燃质量就会影响到人们的生命财产问题。

木材的常用的阻燃方法有：喷涂法、浸泡法、蒸煮法、真空法、真空加压法等。喷涂法和浸泡法一般应用于不再进行刨削加工的木材表面，以及厚度低于10mm的薄板阻燃处理，不适用于木质防火门的生产。

目前市场上的三种防火门

钢材和木材都是市场上主要的建筑材料之一，同样用这两种材料做成的钢质防火门和木质防火门也是市场上一种非常重要的消防门，是很重要的一种消防器材。在目前市场上的防火门按材质构成来说可以分为钢质防火门，木质防火门，钢木质防火门三种。

面对这三种防火门，很多消费者在选购的时候往往有很多的疑虑，到底选择那一款更好。在抉择的过程中，就有一些人在对防火门的认识上有一定的误区，认为钢质防火门更不烧，木质防火门怎么会防火呢，钢质防火门韧性更好，不容易被破坏，防盗性能更强等等。

吉利区超大木质防火门类型由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是河南 郑州 ,防火设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在郑州防火门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创郑州防火门更加美好的未来。同时本公司还是从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。