

浙江绍兴西门子PLC授权一级总代理商

产品名称	浙江绍兴西门子PLC授权一级总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理商 伺服电机:触摸屏 德国:PLC
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

6ES7321-1BL00-0AA0数字输入模块

6ES7321-1BL00-0AA0产品描述

SIMATIC S7-300, 321 M digital quantity input, photoelectric isolation, 32 di, 24 V DC, 40 injection

SIMATIC S7-300 , 数字量输入M 321 , 光电隔离 , 32DI , 24 V DC , 40针

电源电压

负载电压 L+

额定值 (DC)24 V

允许范围 , 下限 (DC)20.4 V

允许范围 , 上限 (DC)28.8 V

输入电流

来自背板总线 DC 5 V , *大值15 mA

功率损失

功率损失 , 典型值6.5 W

数字输入

数字输入端数量32

输入特性符合 IEC 61131，类型 1是

可同时控制的输入端数量

水平安装位置

*高可达 40 ， *大值32

*高可达 60 ， *大值16

垂直安装位置

*高可达 40 ， *大值32

输入电压

输入电压类型DC

额定值，DC24 V

对于信号“0” -30 至 +5 V

对于信号“1” 13 至 30V

输入电流

对于信号“1”，典型值7 mA

输入延迟(输入电压为额定值时)

对于标准输入端

可参数化否

从“0”到“1”时，*小值1.2 ms

从“0”到“1”时，*大值4.8 ms

导线长度

屏蔽导线长度，*大值1000 m

未屏蔽导线长度，*大值600 m

传感器

可连接传感器

双线传感器是

允许的闭路电流(双线传感器) *大值1.5 mA

等时模式

节拍同步运行(应用程序至端口同步)否

报警/诊断/状态信息

报警

报警否

诊断报警否

过程报警否

诊断信息

诊断功能否

诊断显示 LED

数字输入状态显示(绿色)是

电位隔离

数字输入电位隔离

在通道之间否

在通道之间，分组点数16

在通道和背板总线之间是; 光电耦合器

绝缘

绝缘测试，使用DC 500 V

连接技术

需要的前置插头40 针

尺寸

宽度40 mm

高度125 mm

深度120 mm

重量

重量, 约260 g

日期2013-12-30