

西门子S7-1200CPU模块CPU1217C全新

产品名称	西门子S7-1200CPU模块CPU1217C全新
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES72171AG400XB0 产的:德国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

西门子S7-1200CPU模块CPU1217C全新，CPU1217C全新。西门子CPU1217C代理商，CPU1217C价格，西门子CPU模块参数型号

6ES7217-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200，CPU 1217C，紧凑型 CPU，DC/DC/DC，2 个 PROFINET 端口 机载 I/O：10 DI 24V DC；4 DI RS-422/485；6 DO 24V DC；0.5A；4 DO RS-422/485；2 AI 0-10V DC，2 AO 0-20mA
电源：直流 20.4-28.8V DC，程序存储器/数据存储器 150 KB

西门子S7-1200CPU模块CPU1217C全新，CPU1217C全新。西门子CPU1217C代理商，CPU1217C价格，西门子CPU模块参数型号

功能强大的控制器，用于超高速信号处理

可通过以下方式扩展：

1 个信号板 (SB)、电池板 (BB) 或通信板 (CB)

8 个信号模块 (SM)

多达 3 个通信模块 (CM)

西门子S7-1200CPU模块CPU1217C全新，CPU1217C全新。西门子CPU1217C代理商，CPU1217C价格，西

门子CPU模块参数型号

技术规范

商品编号

6ES7217-1AG40-0XB0

CPU 1217C, DC/DC/DC, 14DI/10DQ/2AI/2AQ

一般信息

产品类型标志

CPU 1217C DC/DC/DC

固件版本

V4.5

附带程序包的

工程系统

STEP 7 V17 及以上版本

电源电压

额定值 (DC)

DC 24 V

是的

允许范围，下限 (DC)

20.4 V

允许范围，上限 (DC)

28.8 V

反极性保护

是的

负载电压 L+

额定值 (DC)

24 V

允许范围，下限 (DC)

20.4 V

允许范围，上限 (DC)

28.8 V

输入电流

耗用电流 (额定值)

600 mA; 仅 CPU

耗用电流，*大值

1 600 mA; CPU 连同全部扩展模块

接通电流，*大值

12 A; 28.8 V DC 时

I_t

0.5 A · s

输出电流

用于背板总线 (DC 5 V)，*大值

1 600 mA; *大 5 V DC，用于 SM 和 CM

传感器供电

24 V 传感器供电

24 V

L+ 减去 4 V DC (*小值)

功率损失

功率损失，典型值

12 W

存储器

工作存储器

集成

150 kbyte

可扩展

不

装载存储器

集成

4 Mbyte

插拔式 (SIMATIC 存储卡) , *大值

带有 SIMATIC 存储卡

缓冲

存在

是的

免维护

是的

不带电池

是的

CPU-处理时间

对于位运算, 典型值

0.08 s; / 说明

对于字运算, 典型值

1.7 s; / 说明

对于浮点运算, 典型值

2.3 s; /操作

CPU-组件

组件数量 (总计)

DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储

器

OB

数量, *大值

只通过代码工作存储器进行限制

数据范围及其剩磁

保留的数据范围(包括时间、计数器、标记), *大值

14 kbyte

标记

容量, *大值

8 kbyte; 标记范围的大小