

宇鑫铝合金三脚架立杆机安全系数120%，可做分体

产品名称	宇鑫铝合金三脚架立杆机安全系数120%，可做分体
公司名称	霸州宇鑫精艺制品有限公司
价格	3800.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊开发区
联系电话	0316-7851762 15233668366

产品详情

一、简介 铝合金三角架立杆机简称为铝合金立杆机或三角架立杆机，用于线路工程中立杆、起吊下轴电缆、钢绞线等货物，铝合金材制造的三角架立杆机，是其他型材不能媲美的，安全性能可靠的铝合金三角架立杆机，铝合金三角架立杆机利用三角形稳定性能，配备手摇绞磨，也可根据客户要求；使之做成分体式的这样更利于搬运节省人力。对于一些场地狭小，山区，丘陵等地立杆，应当首选铝合金立杆。铝合金三角架立杆机体积小，重量轻，应用灵活，方便保险，系数高，解决了吊车不能进行的场地及人工立杆危险性大的难题（市区胡同或半山区丘陵地带施工）更能体现其特点，整套铝合金立杆机立杆过程只需几个人在短暂的十几分钟内完成。二、用途 铝合金三角架立杆机用于输配电线路施工中整体起立小型单杆或起吊一般重量的部件。说明：手摇绞磨最大输出力为5kN;立杆机安全系数2.5 三、特点：

- 1、立杆机杆体采用国标铝合金管，重量轻，承载能力强。
- 2、立杆机组装、拆卸方便，利用三角型稳定性，不用打地锚，即可轻松立杆。
- 3、立杆机采用快、慢双速手摇绞磨，结合双滑轮组，单人即可完成立杆工作。四、使用方法

- 1、支起铝合金三角架立杆机，中间垂直点正对挖好的线杆坑
- 2、用油丝套住铝合金立杆机线杆，套在线杆的4.5米处（10米线杆）;5.3米处（12米杆）;5.5米处（15米杆）
- 3、人工摇动铝合金立杆机稳机手柄，把线杆粗头朝下，垂直吊起地面后，线杆随立杆角度惯性，自然放入坑内
- 4、两棵辅杆（12米-15米）支起后，必须平行和主杆成为等腰三角形。两棵辅杆支撑点最大不能超过3.5-4米。 本文摘自www.lfjietong.com www.bzyxjszp.com