

## 铝镀金厂家 镀金线路板 万物汇泽

产品名称	铝镀金厂家 镀金线路板 万物汇泽
公司名称	万物汇泽金属表面处理（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨港高新铸造产业区(滨港电镀产业基地111-2楼)
联系电话	18526590281 18526590281

## 产品详情

锡铅电镀液为强酸，若水洗不良而残留

中和：因锡铅电镀液为强酸，若水洗不良而残留余酸在锡铅层表面，会导致日后加速腐蚀，故用磷酸三钠或磷酸二钠来中和。操作温度在60度左右。浓度约10g/L。现阶段有些设计考虑在强力水洗部分，故能清洗干净时，中和也是可行的。

干燥：务必先使用吹气将镀件表面水分吹掉，镀金线路板厂家，再用热风循环将镀件风干。一般使用温度在70~100度之间。若镀件表面的水分没有吹掉，则不易风干或留有水斑。如果产速快，现场空间不足时，建议可以在后一道水洗前设置切水流程，可以大大减轻吹气及风干的压力。

零件外观呈现半光亮装所以

零件外观呈现半光亮装所以称为半光亮镍，该镀层具有良好的延展性及整平性，半光亮镍层基本上不好硫（