

# 佛山西门子中国代理商电源供应商

产品名称	佛山西门子中国代理商电源供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

佛山西门子中国代理商电源供应商

西门子授权代理商/电源总代理商价格

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200  
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440  
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SI\*\*\*电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，

西门子V90伺服驱动器产品亮点：

### 一、高性价比

作为西门子\*\*发布的一款标准型产品，西门子V90伺服驱动器驱动器将多种控制模式集于一体，支持外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度和扭矩控制，适用于多样化的应用场合。同时，全功率驱动器（0.4-7kW）还标配内置制动电阻。西门子V90伺服驱动器丰富且高度集成的模式，使其具有\*高的性价比。

### 二、伺服性能优化

通过实时参数自动优化和自动谐振抑制功能，西门子V90伺服驱动器能够兼顾设备平滑运行和高动态性能。此外，它还支持高为1MHz脉冲输入和20位高分辨率值编码器，充分\*了\*\*定位，降低低速脉动。伺服电机的3倍过载能力，以及驱动器与电机的良好匹配，\*了\*为优化的伺服性能，提高机器生产率和稳定性。

### 三、操作简便 西门子授权代理商/电源总代理商价格

西门子V90伺服驱动器在设计上充分考虑了产品易用性，采用直观简洁的SinamicsV-Assistant调试工具，方便快捷地实现参数设定、试运行、排障和监控等功能。西门子V90伺服驱动器提供丰富全面的接口，能满足多种应用需求；双通道脉冲接口可以便捷地实现驱动器与PLC或运动控制器的连接；端子在提供默认参数分配的基础上支持接口自定义，\*标准应用方便性的同时，也为特殊应用提供了灵活性。

### 四、运行\*\*

西门子V90伺服驱动器采用\*\*的PCB涂层，与之配套的SimoticsS-1FL6电机具有IP65防护等级，电机轴伸端标配油封。电缆连接口采用坚固的金属接头，确保驱动系统在严苛环境中也能稳定\*\*地平稳运行。集成安全扭矩停止功能（STO）能\*好的确保机器和操作人员的安全。

伺服系统：是一个闭环控制系统。变频器通常工作于开环控制，从速度还是精度上，变频器都无法和伺服相比。变频电机只是伺服电机的一个部分，伺服电机是在变频电机的基础上进行闭环的\*\*控制从而达到\*理想的效果。西门子公司不同类型的变频，传动，伺服，西门子备件产品用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择的型号订货。

#### 【详细描述】

#### SINAMICS V90 伺服驱动系统特点概述 伺服性能优异

\*\*的一键优化及自动实时优化功能使设备获得\*高的动态性能

自动抑制机械谐振频率

1 MHz 的高速脉冲输入

20 位分辨率的多圈值编码器

西门子授权代理商/电源总代理商价格

集成所有控制模式：外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制（通过程序步或Modbus或PROFINET）、速度控制和扭矩控制

集成内部设定值位置控制功能

全功率驱动标配内置制动电阻

集成抱闸继电器（400V型），\*外部继电器

使用方便

集成了PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU多种上位接口方式

与控制系统的连接快捷简单

西门子一站式提供所有组件

\*\*便捷的伺服优化和机械优化

简单易用的SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具

通用SD卡参数复制

运行\*\*

\*宽的电压范围：200 V ... 240 V - 15% / +10% (230V 型) 及 380 V ... 480 V - 15% / +10% (400V 型)

\*\*的电机轴承

电机防护等级 IP 65，轴端标配油封

集成安全扭矩停止 (STO) 功能

驱动与电机\*\*组合

西门子授权代理商/电源总代理商价格

To the top of the page

To the top of the page

SIMOTICS S-1FL6，低惯量 (LI)，适用于高动态性能

SIMOTICS S-1FL6, LI, 轴高 20, 30, 40, 50 mm

技术数据

轴高*:	20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
额定扭矩:	0.16 Nm 至 6.37 Nm
额定/大速度:	3000 rpm / 5000 rpm
编码器:	增量式 TTL 2500 S/R (13 位)
防护等级:	IP65
选件:	抱闸
轴类型:	光轴或平键

To the top of the page

SIMOTICS S-1FL6 , 高惯性 (HI) , 适用于平稳运行性能

SIMOTICS S-1FL6, HI, 轴高 90, 65, 45 mm

## 技术数据

轴高*:	45 mm, 65 mm, 90mm
额定扭矩:	1.27 Nm 至 33.40 Nm
额定/大速度:	2000 rpm / 3000 rpm
编码器:	增量式编码器 TTL 2500 S/R (13 位分辨率) 值编码器 (20 位分辨率)
防护等级:	IP65
选件:	抱闸
轴类型:	西门子授权代理商/电源总代理商价格 光轴或平键

[To the top of the page](#)

SINAMICS V90 适用于 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机, 低惯量(LI), 200 V ... 240 V

SINAMICS V90 ( PTI版 及PN版 ) 200V系列 , 外形尺寸 A - D

## 技术数据

功率范围:	1AC 0.05 kW ... 0.75 kW 3AC 0.05 kW ... 2 kW
电压:	1AC 200 V...240 V (-15 % / +10 %) 3AC 200 V...240 V (-15 % / +10 %)
控制模式	外部脉冲位置控制 ( PTI版 ) 、 内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制
防护等级:	IP20

西门子授权代理商/电源总代理商报价

西门子授权代理商/电源总代理商报价

浚之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块, 变频器, 触摸屏, 电源, DP 电线电缆, 伺服电机等数控自动化设备。

公司主营: 数控系统, S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200

人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440  
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置  
SI\*\*\*电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，西门子授权代理商/电源总代理商公司

## 西门子电源代理商

### 技术指标

- 1、无氧铜丝导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、镀锡铜网编织双层屏蔽，柔性环保阻燃外护套，外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数单线传输规格1000m，加中继器可至10000m

## 西门子授权代理商/电源总代理商报价

### 产品介绍

商品编号(市售编号)

6XV1830-5FH10

产品说明

PROFIBUS FC Process Cable 总线用于 IEC 61158-2  
护套颜色 黑色，用于非 防爆应用，2 芯 屏蔽，按米销售  
供货单位\*大 1000m \*小订货量 20m

### 其它介绍

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业环境中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性

6XV1830-0EH10产品特点PROFIBUS DP 总线电缆，dp通讯总线

使用寿命长且，屏蔽层采用镀锡铜丝编织氧化现象；

芯线绞合方式采用二二双绞，了芯线与芯线之间的信号衰减，

且覆盖率非常紧密达95%以上，使用中出现的！

使此种线的信号传输速率长、稳定！

PROFIBUS DP 总线电缆 6XV1830-0EH10应用

1、机械

2、自动化生产

3、控制单元

4、控制台及工厂布线

5、办公设备

6、大型空调，易于敷设偶尔运动

7、室内电气安装

8、成套设备安装工程

9、暖气和空调工程西门子授权代理商/电源总代理商报价

西门子电源代理商即转矩与转速的二次方成正比例关系，在低速时。由于流体的流速低，使得负载的转矩很小；随着电动机转速的，流速加快，负载转矩和功率就越来越大，西门子电机将自身的产品及解决方案应用于生产制造线，充分发挥人。机器和IT之间的协同，从生产现场出发实现经营。降低覆盖整个供应链，工程链的综合成本，为企业创造，着眼于未来，不断变革和，向不\*\*业客户提供高附加的综合解决方案，协助客户自身市场竞争力，为制造2025作出贡献，为制造业的智能制造升级贡献大力量。电梯位移 $h=SI$ 式中I——累计脉冲数S-脉冲当量 $S=lpD/(pr)(1)$ 本系统采用的减速机。或用于连接增量型编码器。通过附加通信接口扩展，RS485、RS232或PROFIBUS，通过信号板使用模拟或数字信号直接在CPU上扩展（保持CPU安装尺寸）通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展，口令保护，中断输入对信号的上升沿或下降沿作出高速响应时间中断，中断输入。所有模块上均为可拆卸的端子，信中断使得能迅速方便地与周围的设备如打印机或条码阅读器交换信息，在测试和诊断中“强制”输入和输出可不在循环周期内设置输入和输出，智能紧凑型解决方案带10集成式I/O可通过下列部件进行扩展1个信号板(SB)或通信板(CB)；不适用于6AG1211-1AE31-2XB0,6AG1211-1BE31-2XB0,6AG1211-1HE31-2XB0多达3个通信模板(CM)注信息设计紧凑型CPU1211C具有3种设备类型。

西门子授权代理商/电源总代理商报价

To the top of the page

SINAMICS V90 , 适用于SIMOTICS S-1FL6 伺服电机 , 高惯量(HI) , 380 V ... 480 V

SINAMICS V90 ( PTI及PN版 ) 400V系列, 外形尺寸 AA - C

## 技术数据

### 西门子授权代理商/电源总代理商价格

功率范围:	3AC 0.4 kW...7 kW
电压:	3AC 0.4 kW...7 kW
控制模式:	外部脉冲位置控制 ( PTI版 )、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制
防护等级:	IP20

佛山西门子中国代理商电源供应商