

奥汇思防水卷材施工 sbs防水卷材批发 弥勒sbs防水卷材

产品名称	奥汇思防水卷材施工 sbs防水卷材批发 弥勒sbs防水卷材
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

(3) 滚铺法：即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端，并将卷材向前展出约 500mm，由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺，再加以压实。起始端铺贴完成后，一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上，并向前移动，抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛；铺完一幅卷材后，弥勒sbs防水卷材，用长柄滚刷，sbs防水卷材批发，由起端开始，排除卷材下面的空气，然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实，粘贴牢固。

我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，年产量500万平方米。是集生产、科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。本厂生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。

铺设刚性防水层，应在道柔性防水层完成后的两天左右进行施工，主要以脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料，防水层厚度应为20-30毫米。

(1)、按规范要求安装分格木条，分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润，但不得有积水。

(2)、按由远到近、先高后低的顺序，sbs防水卷材厂家，将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工，同一分格一次完成，抹平压实。

(3)、初凝后，取出分格木条，压光并修整分格缝。

(4)、采用柔性密封材料嵌填分格缝，处理表面收口。施工完成后注意洒水养护。(5)、如有屋面种植土，应在尽短的时间内覆盖上种植土

我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，sbs防水卷材报价，年产量500万平方米。是集生产、科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。本厂生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80℃不流淌，低温-25℃不脆裂。

五、基层处理剂

为了加强防水卷材与基层之间的粘结力，保证整体性，在防水层施工前，预先涂刷在基层上的涂料。常用的基层处理剂有冷底子油及与各种高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材配套的底胶（基层处理剂），选用时应与卷材的材质相容，以免卷材受到腐蚀或不相容粘结不良脱离。

冷底子油、基层处理剂喷、涂前要检查找平层的干燥并清扫干净，然后用毛刷对屋面的节点、周边、拐角等部位处理，后才能大面积喷、刷。喷、刷要薄而均匀，不能够漏白或过厚起皮。冷底子油在铺贴前1~2天涂刷，基层处理剂涂刷后4天左右干燥才铺贴卷材。

我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，年产量500万平方米。是集生产、科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。本厂生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80℃不流淌，低温-25℃不脆裂。

奥汇思防水卷材施工-sbs防水卷材批发-弥勒sbs防水卷材由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司位于云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥汇思防水材料在室内涂料中享有良好的声誉。奥汇思防水材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥汇思防水材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。