

云南环氧地坪漆厂 云南环氧地坪漆 盈富地坪服务周到

产品名称	云南环氧地坪漆厂 云南环氧地坪漆 盈富地坪服务周到
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

地坪漆施工常见问题及应用

地坪漆施工常见问题：

1、工程施工前保证空气清理。假如碎渣黏附，昆明环氧地坪漆，应将其消除。

2、将环氧树脂和环氧固化剂按适度的占比混和。按占比加一定量的方解石，3、碎石子被匀称地拌和并乱倒在空气中。依据设计方案的薄厚，云南环氧地坪漆，应用灰刀对圆头开展均值。以便提升抗压强度和耐冲击性，使空气更为牢靠。抵御工作压力。4、正中间镀层干燥干固后。应用打磨抛光。把东西挂在外边。对颗粒物开展打磨抛光和光滑解决。

5、恳求渗入提高附属物。

6、尘土处理清洁。

7、干燥后涂覆环氧建筑涂料，固定不动一次。

环氧地坪漆的种类及施工方法

环氧地坪漆的种类

1、普通环氧地坪

也称为环氧薄涂地坪.特点:更薄,但外观有改善.它的涂层比薄,一般厚度在0.2-0.5mm,较厚不会超过1mm,云南环氧地坪漆价格,这种地坪涂装通常用于对表面平整度、装饰性及洁净程度要求不是很高的场所,如仓库及一些生产车间等.如基材强度高,表面处理好,抗压机能是不错的.

2、环氧砂浆地坪

特点:中涂层加入了砂浆层,可以根据具体的要求将涂层厚度调整在1-5mm,云南环氧地坪漆厂,具有不错的耐磨抗压性能,主要用于要求耐磨性强、耐一定冲击性的电器、电子、机械(如汽车、摩托车、电梯)、通讯设备、仪器仪表、食品、、化工、、塑料、等制造车间地面,特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道.

3、环氧自流平地坪

特点:涂层厚度可根据要求达到1.5-5mm,通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求;这种自流平地坪通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合,如GMP制药车间、电子厂、手术室等.它施工快捷,但比其它的环氧地坪漆价格要高.但装饰效果及洁净度是其它环氧地坪产品达不到的.

4、环氧防静电地坪

环氧防静电地坪按材料和施工方法又可分为普通涂装式环氧防静电地坪或环氧自流平防静电地坪.普通的防静电地坪是在普通涂装的基础上铺装了一些导电通路,面层采用的导静电涂料.环氧自流平防静电地坪同样加铺了导电通路,面漆采用无溶剂环氧自流平防静电地坪涂料镗涂或高压无空气喷涂.

5、水性环氧地坪

是一种环保型地坪产品.特点:采用水分散型环氧地坪涂料.

地坪漆颜色的搭配，使用红色地坪漆较多的是耐磨地坪漆，在耐磨地坪漆中，小编认为，绿色更好，因为睛好，多看看绿色的对保护眼球有较大作用。使用蓝色地坪漆较多的是工业，蓝色代表和平，也可以说平和，给人很稳定的感觉，同时也不会与机器产生颜色混杂。

使用深黄色地坪漆较多的是环氧地坪中的划线，现在也越来越少使用黄色地坪漆了，主要因其过于晃眼，用于警告人们注意前方有需要谨慎的地方。

浅黄色比深黄色更受人喜爱，淡淡的黄色给人家的温暖，给人温馨的感觉。绿色地坪漆经常被用于工厂、医院、电厂、停车库等地，是为了使标志更加清晰，让人更加容易接受的颜色，觉得很亲切的颜色。

挑选地坪漆颜色的时候还要考虑到室内的搭配哦！比如天花板的颜色要浅于墙面，墙面的颜色浅于地面。

云南环氧地坪漆厂-云南环氧地坪漆-盈富地坪服务周到由河北盈富地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北盈富地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!