

# 济南益欣管业 历城区工程9孔梅花管

产品名称	济南益欣管业 历城区工程9孔梅花管
公司名称	济南益欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区白云湖镇工业园
联系电话	18553161206 18553161206

## 产品详情

很多人对于七孔梅花管都不是有特别多的了解，它是hdpe多孔管的一个种类，以HDPE（高密度聚乙烯）为原料，经济出机一次挤塑成型生产，各单孔壁相交，紧密熔界的一种线缆护套管材。产品具有防水、防潮、抗老化、使用寿命长、耐侯好的特点，同时由于它是一次性成型的一体化多孔护套管，所以施工方便，增加了预埋孔数，提高了施工速度，大大降低了工程单位材料及施工成本。所以七孔梅花管深受人们的青睐和喜欢。

梅花管的安装关键环节:1、管路的铺设沟槽开挖应按方案设计要求和建筑施工操作过程尽可能垂直，如排污沟凹凸不平可刮平一层细沙。穿管前要清除沟内的硬质的物，防止管路变形。慢慢穿管时，工程9孔梅花管批发，应将多孔管预埋件10-15CM在人井，以便穿缆。应将管阻塞住露在人井接线端子管。穿管时严禁细砂不干净的东西渗透到管内。2、管路连接 将管材状筋朝上放置，将端部管材表面消除干净整洁，再将马上一端热熔连接插到，再端表面垫上一块厚实木板，用麻花钻敲打板，使管材承插立即。在马上另一端承相接处，将另一根管材插到马上并承插立即，如此推迟至下一个人井处。在实际施工工地，每根管材的长短连起来不一定和人井正中间的长短一样，在这里类情况下，根据实际的人井的长短，间隔量好管材的长短，而且用手锯锯断，一定要锯平整齐。联接开展之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止不干净的东西侵入。3、次安装运用本产品者，可在铺设前面 两个人井正中间的间隔时先无须回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿进后，再往下段铺设，那般会更舒心。4、管路铺设好之后，需先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可以使管路倾斜45度状况，接着回填别的土壤层，禁止将石块，大的干土块砸向管路。5 当管路经历受外力损坏较情况严重的地域时，在插孔一部分用混凝土混泥土包复，以保证 其毫无疑问安全系数。

梅花管是用新型的pvc粒子为主要材料，工程9孔梅花管供货商，然后通过添加其他的物质材料制作而成的，该管材内壁光滑，可以直接穿电缆，并且使用寿命长，使用范围广，主要用于移动、铁通、联通、网通、广电等通信电缆的保护管。

梅花管采用多孔一体结构，刚度好，受力均匀。此外，梅花管内壁摩擦系数小，穿缆轻快，施工简

便易行，工程9孔梅花管厂家，具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率，同时，多孔结构便于穿线时的区分与维护。当然还有三个方面的特点是我们需要注意的：1.铺设梅花管管道时，管孔组合排列方式和断面应与水泥管首的管孔排列断面相同。为保证管孔排列整齐，间隔均匀，历城区工程9孔梅花管，九孔栅格管应每隔一定距离采用框架或间隔架固定。2.梅花管铺设后，其管顶覆土小于0.8M时，应采取保护措施。如用混凝土包封等，为了通信管道的安全，在一般地带的管道上方300MM加警告标识。3.为了加强管道的安全性和可靠性，在实际管道设计时，应根据管群组合情况增加埋设深度。

济南益欣管业-历城区工程9孔梅花管由济南益欣管业有限公司提供。济南益欣管业有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的工农业用塑料制品等行业积累了大批忠诚的客户。济南益欣管业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！