

用于模块化安全威图机柜的温控系统-广州诚建威图机柜

产品名称	用于模块化安全威图机柜的温控系统-广州诚建威图机柜
公司名称	广州市诚建电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河区吉山新路街8号吉邦科技园3栋1楼3111室
联系电话	020-22074194 18664818892

产品详情

用于模块化安全威图机柜机柜的温控系统，保险箱冷却器节能的空调系统 德国威图扩展型和轻型模块化保险箱保护需要最佳处理环境的硬件元件。根据保险箱内的损耗功率可在2.5kW~30kW范围内选择不同的功率等级。威图机柜各个系统都有单独的隔离封闭的内外回路。因此，灰尘和烟气均不能通过温控系统进入模块化保险箱。内外单元通过威图空调制冷剂和控制管线相互连接，这些管线穿过安全装置的电缆套管并被隔离，以防燃烧。冷空气从服务器保险箱的背面吸入，从19''平台前面内部水平吹出。专用导风板用于针对性送风以免发生空气短路，并有助温控系统的技能。小型分体式威图空调解决方案小型分体式空调适用于装有现场安装的温控系统或通风良好以及要求低的无噪音房间里。分体式空调器分为2.5kW和4kW的两种功率等级提供。

蒸发器装在模块化威图机柜保险箱里面的侧壁上，室外机组部分装在维修门上或侧壁上。

户外分体式冷却单元 在使用户外分体式冷却单元时，威图空调蒸发器装在模块化保险箱内部的侧壁上。室外机组耐气候变化，置于建筑物外面。由于余热直接排到室外，无需室内通风或空调。除此之外，压缩机的工作噪音排到室外，模块化保险箱也可装在办公室里。

这种解决方案以功率等级2.4kW至5kW型式供应，也以冗余结构供应。

采用变频技术的户外分体式冷却单元 为了根据需要冷却模块化威图机柜保险箱，使用通过适当元件能够保障节能冷却的专用冷却器，根据威图空调变频技术专为制冷剂R410A设计了户外单元。变频器可以根据需要调节压缩机的转速。通过电子膨胀阀调节制冷的冷却量，调节制冷剂需要量可以保证节能40%。室内单元可使空气送达模块化，保险箱的内部。这种威图UPS电源解决方案用5~8kW的功率范围。为了避免发生单点故障，建议采用冗余结构。这种情况下可以使用两个冷却器。操作转换盒控制两个冷却器的交替使用，发生故障时还可用作冗余控制。

详情请来电咨询：020-22074194、85293531、13318871889、13326444909

（松下蓄电池、汤浅蓄电池、德瑞图蓄电池，阳光蓄电池、诚建能源蓄电池、美国GNB蓄电池）销售中心 APCUPS电源、山特UPS电源、德国空调、威图UPS电源厂家