

## 安装水帘需要用到的配件

产品名称	安装水帘需要用到的配件
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

优点介绍：

现在随着人们生活的逐步提高，人们对自己的生活质量也有了新的要求。在人们的日常生活中普遍使用一些新型的工具，来实现自己的需要。现在人们普遍使用降温水帘风机，可是对于降温水帘风机的优点却不是很了解。接下来，小编在这里给大家介绍一下降温水帘风机的优点有哪些。

负压通风降温系统是利用风机与水帘的配合，人为的再现自然界水份蒸发降温这一物理过程，耗电量只是传统空调的十分之一。

在整个系统的相互配合下，风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味等，避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气快可以在30秒内更新一次，这是一般空调所无法达到的效果。

解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降和心情烦躁问题。使用水帘产品降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。

## 清洗

如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻擦洗。千万不要使用如氯气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。

## 恰当的水位

不要将系统内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。

## 维持排水

随着水的不断蒸发而新的水不断的补充，在水循环过程中，盐分和矿物质被残留下来。为减少形成沉淀和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率为蒸发率的5%~10%，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的大蒸发率的20%。

## 使水在湿帘上分布均匀

通过调节水泵来控制水的供给。清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等。清除各水循环系统内部的污垢。安装水帘需要用到的配件

## 年度停机

每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再使用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。安装水帘需要用到的配件