

生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 80559.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736 |

产品详情

生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备 甘露醇作为一种六元糖醇,除具有性质稳定、生理代谢不需要胰岛素等特点外,还具有自己独特的生理性能。甘露醇作为保健功能性的作用,也越来越为人们了解福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后,合理的价格,快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格,赢得了广大用户的好评。

生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备更多型号产品规格参数：

产品型号:

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

输入电压:

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

额定功率:

120W

160W

200w

外形尺寸:

595 × 565 × 860mm

595 × 565 × 1440mm

595 × 675 × 1795mm

内部尺寸:

504 × 487 × 634mm

504 × 487 × 1215mm

504 × 598 × 1570mm

商品容量:

150L

280L

430L

商品重量:

64KG

99KG

129KG

冷却/加热方式:

风冷+发热丝

风冷+发热丝

风冷+发热丝

制冷剂:

无氟制冷剂

无氟制冷剂

无氟制冷剂

噪 音:

42dB(a)

46dB(a)

48dB(a)

温度显示:

LCD数字显示

LCD数字显示

LCD数字显示

分辨率

0.1

0.1

0.1

脚 轮:

有

有

有

止动底角:

有

有

有

外门锁扣:

有

有

有

报警系统:

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生理盐水干式加温箱生理盐水电加热设备特点自动蒸发式冷凝水设计，免除柜子排水下水难的困扰，便捷使用：本机采用智能节电系统，当温度达到所设定的温度时，压缩机即停止运转，以达到的节能省电效果。采用原装、全封闭、低噪音压缩机组，主机配备多种自动保护元件、确保主机使用寿命；采用自动门，多层中空高强度玻璃、柜内物品一目了然；电脑自动控制温度，可定时停机化霜休息、增加主机使用寿命，液晶显示、柜内准确温度；风冷型冷却速度快，柜内温度均匀，上下温差小；高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，密度高、节电；结构为发泡门箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。前置式出风口，可嵌入墙体内部，节省空间 强制风循环系统，柜内温度均匀，柜内温差小。箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，门封条及保温材料令整机性能体现更优良。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保

箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。生理盐水干式加温箱
生理盐水电加热设备

医生回答(1) 范存刚 主任医师北京大学人民医院

甘露醇作为临床上*常用的渗透性脱水剂,其主要功效是使血浆渗透压迅速增高,