

永诚 罗湖汽车配件水披覆加工 汽车配件水披覆加工

产品名称	永诚 罗湖汽车配件水披覆加工 汽车配件水披覆加工
公司名称	东莞市永诚塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼
联系电话	15920018762 15920018762

产品详情

9.喷光油

喷涂保护漆，烘干之后,为增强图案层对环境的抵抗性，要在表面进行喷漆处理。喷漆可以用溶剂型PU光油，也可用UV光油，采用紫外线固化干燥。相比之下，UV固化更适应环保要求。溶剂型的光油需与配套固化剂混合使用，涂层的厚度可通过添加适量的稀释剂改善光油的黏度来控制。

10.烘干

注意不能在烘箱中长时间干燥，针对不同的承印材料，可以自然干或者缓慢干燥..

11.QC检查

在整个工艺流程中出现的不良品(如有尘点,未转印到位置等),应及时检查出来,质量要求越高的产品,出货检查就越严格.

12.包装出货

除掉产品外表的水分，以利于转印墨层的枯燥；为添加附着牢度，可用吹风机枯燥，也可将产品放在烘干箱内枯燥。

塑料产品枯燥温度不能太高，大致在50~60℃，温度太高简单使承印物变形；金属、玻璃、陶瓷等资料的枯燥温度能够适当提高。

三、喷涂保护漆

为增强图文层对环境的抵抗性，要在外表进行喷漆处理。喷漆能够用溶剂型光油，喷完后进行自然枯燥

或加热干燥；也可用UV光油，采用紫外线固化干燥。

相比之下，UV固化更习惯环保要求。

溶剂型的光油需与配套硬化剂混合运用，如东莞长安通用器材行出售的水转印喷涂光油，是一种以聚氨酯树脂为连结料的光油，要配合PU硬化剂运用；涂层的厚度可通过添加适量的稀释剂改善光油的黏度来操控；注意不能在烘箱中干燥。

- 1.可以在产品表面转印特殊纹样，让其材质的属性在视觉上提升档次（如在注塑件表面水转印碳纤维纹样）
- 2.带有深洞，尖角和奇点的产品不适合水转印
- 3.由于水转印利用自然水压进行产品表面印刷，所以很难控制单位纹样的位置，所以不适合对纹样位置有要求的产品表面纹理，例如手机按键上的数字就不可用水转印
- 4.平面，小曲面和折弯件适合水转印工艺