

# 甲苯报警器，甲苯检测仪，甲苯探测报警器

产品名称	甲苯报警器，甲苯检测仪，甲苯探测报警器
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	聊城
联系电话	86-06356185515 13563567727

## 产品详情

冠县华达仪器仪表有限公司专业提供可燃、有毒气体检测仪/报警器、质量好、价格合理、售后服务好、始终坚持让利于客户、做永久诚信企业的共同发展目标。如果你需求HD-700系列甲苯探测器、HD-900+系列甲苯检测仪、HD-700/800甲苯报警器、HD-600甲苯露点仪

甲苯气体浓度含量超标泄漏挥发报警器等，请联系，我的联系方式如下：史经理 13563577763

0635-6185514 QQ:1138364959 邮箱就是这个QQ邮箱：[1138364959@qq.com](mailto:1138364959@qq.com)。此产品HD-700系列甲苯探测器、HD-900+系列甲苯检测仪、HD-700/800甲苯报警器、HD-600甲苯露点仪分便携跟固定式两种，便携HD-900系列甲苯检测仪跟手机似的，走到哪里测到哪里。固定HD-700/800系列甲苯报警器的就是24小时固定到可能泄漏的地点，24小时在线监测，就相当于在危险区安装了一个电子人，当有危险的时候他就会通知值班室，第一时间把安全隐患消灭掉。具体的参数如下：

便携式HD-900系列甲苯气体浓度含量泄漏检测仪HD-900/901参数：技术参数

量程：1-100%LEL或0-1000ppm或0-10pp或定制 基本误差： $< \pm 5\%$  (F.S) 最小读数：1%LEL或1 ppm或0.1ppm 响应时间：30秒传感器

传感器类型：催化燃烧式/电化学式/PID/半导体式/红外线式 电池：3.6V 锂离子充电电池

电池工作时间：连续工作大概200小时左右 显示：大屏幕液晶显示

报警：声、光报警 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值

防爆标志：Ex ibdIICT3 防护等级：IP45 工作温度：-10 ~ 45

工作湿度：5-90%RH 尺寸：126mm (长) × 66mm (宽) × 33mm (厚)

重量：220g (带充电器) 检测气体：可燃、有毒气体

取样方式：自然扩散 电 池：锂电池

标称电压：3.6V容量 1600mAh 测量精度： $\pm 5\%$ F · S

响应时间：30S 充电电压：DC5V 工作温度：-40 ~ 60

工作湿度：95%RH 报警系统：声光报警、振动

报警音量：75dB 固定式HD-700/800甲苯气体浓度含量超标泄漏挥发报警器技术参数：

显示精度：1 LEL 或 1 ppm或0.1ppm 工作电压：220VAC 50Hz

报警：二级声光报警 报警输出：继电器常开接点输出220V AC/24V DC

防爆认证：Exd II CT6 型式认可：消防电子产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003 连接电缆：3 × 1.0mm<sup>2</sup> 接线方式：三线制

供电电源：DC12V-30V 信 号：数字信号/4-20ma/RS485

接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm<sup>2</sup> 连接电缆：2 × 2.5mm<sup>2</sup> (双绞线)

接线方式：两线制、三线制、四线制      测量精度：±5%F.S  
响应时间：小于30s      IP等级：IP65      温度范围：-40 ~  
55（催化燃烧式）|-40 ~ 55（电化学式，非长期）  
湿度范围：10~95%RH（无凝露）      压力范围：86~106KPa  
存储温度：-20 ~+55      传输距离：800m      检测方式：自然扩散式

检测范围：12-20m<sup>2</sup> 如果你需求HD-700系列甲苯探测器、HD-900+系列甲苯检测仪、HD-700/800甲苯报警器、HD-600甲苯露点仪

甲苯气体浓度含量超标泄漏挥发报警器请联系我，我的联系方式如下：史经理 13563577763 0635-6185514  
QQ:1138364959 邮箱就是这个QQ邮箱：[1138364959@qq.com](mailto:1138364959@qq.com)。