

# 双圈护栏网 防护网 隔离网

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 双圈护栏网 防护网 隔离网 |
| 公司名称 | 安平和成护栏网厂      |
| 价格   | 80.00/套       |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 衡水市安平县城北开发区   |
| 联系电话 | 13483700870   |

## 产品详情

### [双圈护栏网](#)

### [双圈护栏网](#)

是用冷拔低碳钢丝焊接成网筒状卷边与网面一体，采用镀锌进行防腐处理，具有很强的耐腐蚀性，然后进行喷、浸塑，各种颜色的喷、浸塑；最后连接附件与钢管支柱固定。经过几年的风霜雨雪，太阳的暴晒，还是光亮如新，抗紫外线能力极强。绿色的草坪在白色金属网的衬托下，显得清新整洁。

编辑本段规格 1. 材质：Q 235低碳冷拔钢丝 2. 浸塑丝径：4.5--5mm 3. 网孔：50mm X 200mm（长方孔）

4. 最大尺寸：2.4m X 3m 本段表面处理 镀锌、喷塑、浸塑 双圈护栏网 产品说明 [双圈护栏网](#)

是一种采用我235低碳钢冷拔低碳钢丝焊接成的护栏网产品，它采用连接附件与钢管支柱固定，具有强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便，感觉明亮、轻松。本产品主要用于高速公路，铁路，机场，码头防护隔离使用。金属双圈护栏网第一遍防腐处理是镀锌，耐腐蚀性极强，第二遍是喷、浸塑，各种颜色的喷、浸塑让您耳目一新。经过几年的风霜雨雪，太阳的暴晒，还是光亮如新，抗紫外线能力极强。绿色的草坪在白色金属网的衬托下，显得清新整洁。双圈护栏网(7张) 双圈护栏网又称‘双圈隔离栅’，它采用2.5mm冷拔丝后焊接而成，每个网孔的横丝都有一个弯弧，以增加强度，网片与立柱采用不锈钢卡子现场连接，护栏立柱采用焊接钢管制作加盖柱帽，立柱及斜撑基础为现浇筑混凝土，双圈隔离栅的立柱及网片采用先镀锌再浸塑的防腐措施，焊接网隔离栅防腐、防老化、抗晒，阻燃，美观。使用寿命长，安装简便快捷等特点。