

# 抚顺200v变380v出口变压器 隔离变压器带零线

产品名称	抚顺200v变380v出口变压器 隔离变压器带零线
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1890.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:三相200v变380v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

抚顺市200v变380v出入口变电器 隔离变压仪带零线

出入口日本专用变压器 三相变压器加工厂 出入口供货200v变380v变电器

200v变380v三相干式变压器适用沟通交流50-60Hz额定电压、作为桥接模式电源与何服电机电压之差用

防护变压器的作用是把电器设备和电力隔离.用以用电量慎重场所或是抗电源干扰（大多采用D/Y、D/Yn联接）规定的场所等，电器设备和开关电源没

有重要的电联络。用以地铁站、多层建筑、飞机场、地铁站、港口、厂矿企业及隧道的输变电及出入口设备使用等地方。变电器适用沟通交流50/60Hz

工作标准电压1000V下列。绝缘层耐热等级可以达到F级。产品制作严格执行国家行业标准GB19212.5或机械工业部规范B/T8750-1998生产制造。

200v变380v隔离变压仪主要特征

- 1.具备工作电压转换作用（如：/Yo或Yo/接线方法）
- 2.有过滤抗电源干扰作用
- 3.能恢复从电源让人的高次谐波和雷击电磁脉冲对该系统软件造成的影响
- 4.能恢复由该系统电子产品发出来的高次谐波进到开关电源配电设备互联网对另一台（设备及系统软件）造成影响

5.可以解决因为、地电位振荡而引起的系统软件工作中紊乱、内容丢失或出差错

6.在建筑物防雷设备接闪带时易做参考地建筑钢筋电位差迅速上升可能会导致中硬件配置遭还击不容易摧毁

.隔离变压仪往往在施工中被广泛运用，其根本原因是隔离变压仪的次级线圈不和地面相接，它随意两条线与地面本身没有电势差。隔离变压仪

常见在整流管和工作标准电压强的仪表仪器上，如整流管扩音机，数字示波器等，可用于维修电源