

# 兴安市高速公路广告牌检测技术中心 价格低

产品名称	兴安市高速公路广告牌检测技术中心 价格低
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

## 产品详情

户外广告牌结构应定期检定，以\*在设置年限内的使用，户外广告牌结构竣工验收满两年后，应每年检定一次。

户外广告设施的检查、检测内容为：

- 1、广告牌结构检测包括强度、刚度和稳定性;
- 2、钢结构防腐及外观节点连接;
- 3、基础和连接部件;
- 4、电器和避雷设施。对检测、检查发现的问题，要\*\*整改措施，应进行整修或拆除。广告牌性检测内容及方法：
  - 1、材料强度检测;
  - 2、连接。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉(栓钉)连接、螺栓连接、螺栓连接等项目。
  - 3、钢构件尺寸与偏差。
  - 4、缺陷、损伤与变形。钢材外观质量的检测可分为均匀性，是否有夹层、裂纹、非金属夹杂和明显的偏析等项目。
  - 5、构造。杆件的长细比的检测与核算，可按规定测定杆件的尺寸，应以实际尺寸核算杆件的长细比。

- 6、涂装。钢结构防护涂料的质量，应按现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。
- 7、广告牌动力特性。可对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等参数，用以分析广告牌与建筑物之间的动力特性。
- 8、根据以上检测结果，依据《户外广告设施技术规程》CECS1482003进行性。

钢结构广告牌日常维护应注意以下几点：

- 1、严格选材：要选择钢材时，要对钢结构所用钢材的化学成份、机械性能进行测试，并对钢材的外观进行检查，弃置有裂纹、锈斑和等缺陷的材料。
- 2、谨慎施工：在广告牌的构建过程中，应避免对所使用钢材的外表进行损伤，对关键的受力部位，禁止打孔和焊接。
- 3、定期检测：在广告牌投入使用之后，应定期对其性进行检查，及时发现并更换受损、老化的构件。若主构件出现较严重的老化或损伤，应考虑采取加固措施。
- 4、注意防腐：常用的钢材防腐措施有：在钢材表面涂刷油漆，或在构件表面喷镀金属保护层;不同金属接触也会造成腐蚀，若构建中使用了不同金属材料，应对其接触面进行绝缘处理;另外在设计时，还应注意材料的放置，避免钢材凹槽朝上造成积水而引起材质锈蚀。当户外广告牌钢结构物存在设计缺陷或受外力损伤，影响其牢固性时，应及时对其进行加固。

我公司专业从事广告牌安全检测，当地部门认可，价格合理，来电联系！