

成都高压电器SEA负荷开关免费报价技术咨询

产品名称	成都高压电器SEA负荷开关免费报价技术咨询
公司名称	成都蜀新电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市新都区军屯工业开发区
联系电话	028-83900966 13808036748

产品详情

成都市蜀新电器有限公司具有二十年生产历史，以强大的科研人员为后盾，拥有现代化的厂房和现代化的一流生产设备。公司采用现代化企业的管理制度，按ISO9001系列标准建立了先进的生产工艺，有一支经验丰富素质较高的职工队伍，为客户提供一流的产品和完善的售后服务。公司位于成都市新都区军屯工业开发区，在处外环高速和川陕路之间，地理位置优越，交通便利，公司占地和规划面积近100亩，已建厂房、科研开发及办公用房10000平方米，年生产能力1.5亿。公司主要生产设备有先进的数控剪板机、折弯机、数控机床、数控加工中心，全套先进的表面处理自动喷塑及配套齐全的金属加工设备，专用工艺设备及微机检测设备，满足批量生产需要，达到国内先进水平。

公司主要产品有负荷开关、负荷开关断路器组合电器、高低压开关设备，各类箱式变电站，产品广泛用于电力、航天、铁路、冶金、煤炭、石油、化工、轻纺行业，销往全国各地。

我公司坚持“务实·创新·诚信·高效”的原则，这就是我们的信念，我们的追求。SEA负荷开关的特点产品结构紧凑、小型化、高灭弧、绝缘水平高，达到国内先进水平；弹簧储能操作机构使分、合闸速度不受操作力的影响；电弧在钟形绝缘罩内熄灭，燃弧时的游离气体不会导致相间或对地绝缘强度的降低；钟形绝缘罩下部有安全防护筒，隔离了带电部分，提高了环网柜的防护等级；采用铜钨合金的弧触头和梅花状主触头，使开关触头寿命长、导电性能优良。本开关支行可靠，操作方便、维修简单方便、深得用户好评。SEA系列组合电器是集成了隔离开关、负荷开关、接地开关、熔断器四种分立元件为一体的综合性高压电器产品。本系列产品符合国家标准GB3804-90《3~63KV交流高压负荷开关》、GB16926-1997《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》（等效采用IEC420，1990年版）、和GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》等规定，在国家高压电器质量监督检验测试中心通过了全部型式试验。

进线端静触头具备隔离保护功能。钟形静触头罩和透明观察罩，不但增加了安全性，而且使整个断口不仅清晰可见，还可防尘，避免长期使用带来的结垢现象。在开关柜内或柜外的安装方式灵活多样。按进线方式分：右装上进线（R）、右装下进线（RL）、左装上进线（L）、左装下进线（LR）

配用附件功能的品种齐全，安装使用简单可靠。

可以配备辅助触点、分励线圈、电流继电器保护、温度传感器保护、瓦斯传感器保护。

专用负荷开关柜及环网柜 SEA系列户内高压负荷开关装配在环网开关柜中可组成众多的接线方案，满足用户对控制、保护、计量等各种要求。符合IEC 298和GB 3906标准。环网柜供电实现了让在环网系统内的用户能享有以两条以上的回路供电，以其中一条为主供电回路，一条为备用供电的完善服务，因此能够大大提高供电的可靠程度。正常使用条件 周围空气温度 上限：40 下限：-10 海拔高度不超过1000m

相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%，在高湿度期内温度急降时，可能凝露，此时需要采取加热除湿措施。 地震烈度不超过8度；

不适用于有火灾、爆炸危险；化学腐蚀及剧烈振动的场所。