

丹麦格兰富水泵卡箍链接CRN 20-14 A-P-A-V-HQQV

产品名称	丹麦格兰富水泵卡箍链接CRN 20-14 A-P-A-V-HQQV
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CRN20-4 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CRN 20-14 A-P-A-V-HQQV

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢。

筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。

管道的连接是通过 PJE（Victaulic）联轴器实现的。

液体:

输送的液体:

水

液体温度范围:

-20 .. 90 ° C

运行时的液体温度:

20 ° C

密度:

998.2 kg/m

技术:

泵数据基于其上的泵速:

2923 转数 / 分钟

实际计算流量:

15.04 m/h

引起的泵扬程:

190.3 米

Pump orientation:

Vertical

轴封配置:

Single

轴封代码:

HQQV

Approvals:

EAC,UKCA

Approvals for drinking water: WRAS

Curve tolerance:

ISO9906:2012 3B

材料:

底座:

Stainless steel

Base:

EN 1.4408

AISI 316

叶轮:

Stainless steel

EN 1.4401

AISI 316

轴承:

SIC

安装:

*大运行压力:

25 巴

规定温度下的*大压力:

25 bar / 90 ° C

25 bar / -20 ° C

接口型号:

PJE

入口尺寸:

DN 50

出口尺寸:

DN 50

Pressure rating for pipe connection: PN 50

Flange size for motor:

FF300

电气数据:

Motor standard:

IEC

泵所需功率 (P2) :

15 千瓦

电机编号:

85U16526

