

通用型光端机 光端机的作用 光端机河南总代郑州锐康科技

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 通用型光端机 光端机的作用 光端机河南总代郑州锐康科技 |
| 公司名称 | 郑州市锐康科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州郑州市花园路与北环路交叉口向东50米金印商务办公区金桂D座 |
| 联系电话 | 0371-86112215 13674909593 |

产品详情

通用型光端机 光端机的作用 光端机河南总代郑州锐康科技 锐康科技是集研发、应用、产品销售、工程服务为一体的高科技企业。公司以光纤通信为主方向，在发展的过程中与长飞、Mexion、HEGNSION等许多的上游厂商保持着良好的合作关系，并且创立了自主品牌RUCOM（瑞科姆）。公司拥有一批高素质、有激情的专业技术、营销人才，雄厚的资本、先进的仪器设备及丰富的工程经验。公司一贯注重新技术、新产品的吸收和推广，以光纤通信为主方向，一直致力为光纤网络用户提供专业和完善的服務，从方案设计到产品线，从工程实施到网络检测，在每一个环节我们都为用户作了尽善尽美的考虑。凭着良好技术和服務能力，在合格伙伴和广大客户中赢得了极佳的口碑；公司的产品已成功地应用于网通、移动、电信、广电、电力、高速、煤矿、铁路、油田、智能大厦、小区、园区及工矿等行业及领域。我们凭借在售前咨询、系统设计、产品采购、工程施工等方面的综合优势和我们多面的工程服務经验，可以根据客户的要求，提供满意的解决方案及服務。勤奋、睿智、诚信的锐康人将以一流的产品，全面的服務，高素质的营销队伍与广大客户、合作伙伴一起，携手并肩，共同创造美好的明天！

产品描述：FWV-1000/1V 2D视频光端机为1路视频 2路数据配置，可在单/多模光纤上实现点对点单纤或双纤传输。数据运行模式：单工、半双工或全双工，数据接口：RS-232、RS-422、RS-485、曼彻斯特码可选。该产品采用全数字无压缩以及8/10位数字编码技术，支持高分辨率运动、静止图像无失真传输。集中式为19英寸5U标准机箱，16槽位设计，双备份电源。或19英寸3U标准机箱，14槽位设计。

功能特点：-单路视频传输 -全数字，无压缩传输 -支持多路RS-232、RS-422、RS-485等数据通信格式

-模块化设计,可扩展电话、音频、以太网等用户接口 -兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式

-即插即用，可带电热插拔 -独立式、机架式和插卡式可选安装 -工业级设计 -三重防雷保护

-GUI网管、支持SNMP 解决方法：1检查各设备是否供电正常。2检查接收端对应通道视频指示灯是否点亮，A：若指示灯点亮（灯亮证明此时该通道已有视频信号输出）。则检查接收端到监视器或DVR等终端设备间的视频电缆是否连接好，视频接口连接是否松动或有虚焊等情况。B：接收端视频指示灯不亮，检查前端对应通道视频指示灯是否点亮。（建议对光接收机重新上电以保证视频信号的同步性）a：灯亮（灯亮表示摄像机采集的视频信号已送入光端机前端），检查光缆是否连通，光端机以及光缆终端盒的光接口是否松动。建议重新插拔一次光纤接口（如尾纤头太脏建议先用棉花酒精清洗待干后再插入）。

b：灯不亮，检查摄像机是否工作正常，及摄像机到前端发射机的视频电缆是否连接可靠。视频接口是否松动或有虚焊等情况。若以上方法不能排除故障且有同型号的设备时，可以采用替换检查法（要求设备具有互换性），即将光纤接到另一端工作正常的接收机或更换远端的发射机可以准确地判断故障设

备。