

安庆pp废气塔厂家-新得瑞 有机废气处理设备

产品名称	安庆pp废气塔厂家-新得瑞 有机废气处理设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	26150.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

废气塔是现代化工业有机废气治理常见的设备之一，适用工业废气的预备处理。用于化工厂，电子器件、电镀工艺、制药业、包装印刷、试验室等领域。PP废气塔相比玻璃钢防腐和不锈钢废气塔制作工艺简易，重量较轻，组装比较方便，成本费可控性。越来越多领域纷纷选择PP材质废气塔。

1. 货运物流特性：无毒性、无异味、无味奶白色高成果的高聚物，含量约8~15万之间，

成形性强。憎水性强PP废气塔对水尤其平稳，在水里14h的吸水性仅是0.01%。

密度低：890-910kg/m³，是塑料制品中的品种之一。

2. 物理性能：PP废气塔的玻璃化温度高，构造整齐，因此具有良好的物理性能，其硬度和韧性、弹力要比密度高的PE(HDPE)高。显著特点是抗弯曲疲劳性（ 7×10^7 ）次开合的折选弯折则无毁坏印痕，干摩擦阻力与涤纶类似。

3. 热稳定性：PP废气塔具有较好的耐温性，溶点在164~170℃，产品可在100℃左右环境温度开展消毒杀菌。在没有受外的作用下，150℃也不皱。脆化作-35℃，在小于-35℃会出现老化，耐温性比不上PE。

4. 耐化学性：PP废气塔具有较好的耐化学性，除会被硫酸、浓硝酸腐蚀外，对于其他各种各样化学药品都相对稳定，但低相对分子质量的烃的衍生物、脂肪烃等可以使PP变软和增溶，耐化学性随晶粒大小的提高还逐步提高。因而，PP材料适用制做液压管路和零配件，抗腐蚀效果较好。

5. 电气性能：PP废气塔的绝缘性优质，因为其基本不吸湿，故绝缘性不会受到温度的危害，有较高的电极化指数，且随湿度的升高，能够用于制作遇热的电绝缘产品，击穿场强也非常高，可用作电器零件等。

6. 耐老化：PP废气塔对紫外光特别敏感，添加活性氧化锌硫代己酸二月桂脂，碳黑式相似的乳白色填充

料等能改善其耐温性能。