

工业级磷酸二氢铝 63% 白色粉末 用于耐火泥浆、浇注料、捣打料

产品名称	工业级磷酸二氢铝 63% 白色粉末 用于耐火泥浆、浇注料、捣打料
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 五氧化二磷含:63-67% 外观:白色粉末
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

磷酸二氢铝

英文名	Aluminium dihydrogen phosphate
中文别名	双氢磷酸铝;磷酸铝
应用	用于耐火材料, 阻燃剂, 陶瓷, 玻璃, 电器, 铸造, 模具等的制造。
产地	湖北武汉
性状	无色无味极粘稠的液体或白色粉末, 易溶于水, 水溶液呈酸性。化学结合力强, 常温下固体高温, 有很强的红外线吸收能力和良好的绝缘性。
参数	分子式: $Al(H_2PO_4)_3$; 分子量: 317.89 ; CAS: 13530-50-2 ; EINECS号: 236-875-2 ; 相对密度:1.44~1.47
包装	每桶净重30Kg或内塑外编每袋净重25Kg。
价格	电议
销售方式	批发;零售;****
储存方法	密封包装。阴凉、干燥处存放。

用途:

用于耐火材料, 阻燃剂, 陶瓷, 玻璃, 电器, 铸造, 模具等的制造。广泛应用于高温窑炉上, 与耐火骨

料配制成耐高温胶凝材料；用其粘贴炉衬，作炉壁耐火涂层和耐高温砌缝材料；制作成定形或不定形的耐高温耐火材料或补炉材料。

还可用作纤维、木材等的膨胀型阻燃料；在电器生产中用作具有良好介电性能的涂层或粘结材料；在陶瓷制品生产中配入磷酸二氢铝可提高其高温抗压强度、抗弯强度；在建筑业中将其加到普通硅酸盐水泥或矾土水泥中，可缩短凝固时间，提高水泥制品强度；在电力工业中，利用其电绝性能，用于生产耐热绝缘制品等；制作磷酸盐胶凝材料；粘结金属和陶瓷等。

包装：塑桶包装，每桶净重30Kg或内塑外编每袋净重25Kg。