

日本（总）塑胶粒子

产品名称	日本（总）塑胶粒子
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	16.30/千克
规格参数	品牌:日本PPS 型号齐全:标准料 产地:日本
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

产品详情

代理日本宝理POM系列：

POM 日本宝理 M90 共聚甲醛

POM 日本宝理 M90S 均聚甲醛

POM 日本宝理 M25S共聚甲醛

POM 日本宝理 M25-44 标准级 高粘度

POM 日本宝理 M25-04 共聚甲醛

POM 日本宝理 M90-44 注塑级,共聚甲醛

POM 日本宝理 M90-45 耐候级

POM 日本宝理 M270-44高流动性

POM 日本宝理 GB-25 玻璃珠增强

POM 日本宝理 SX-35 质软,消音

POM 日本宝理 TR-10D无机物增强 , 高刚性 , 低翘曲

POM 日本宝理 SW-41 SW-01高滑动 , 高刚性

POM 日本宝理 SW-22高滑动 , 高刚性

POM 日本宝理 GH-20 ,GH-25 玻纤增强高强度高刚性

POM 日本宝理 GH-25D 玻纤增强 高流动性

代理日本宝理PBT系列：

PBT 日本宝理 7377W 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火 PBT 日本宝理 7300E 特性：防静电标准

GF20%增强型PBT 日本宝理 6302T 特性：耐摩擦,无机物填充PBT 日本宝理 3300

特性：30%玻璃纤维增强型PBT 日本宝理 3316 特性：30%玻璃纤维增强型PBT 日本宝理 3116

特性：7.5%玻璃纤维增强型PBT 日本宝理 3216 特性：15%玻璃纤维增强型PBT 日本宝理 3226

特性：20%玻璃纤维增强型PBT 日本宝理 2092 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火PBT 日本宝理 3106

特性：阻燃，耐化学性PBT 日本宝理 6300B 特性：GF30%增强，异向性改良；PBT 日本宝理 6300T

特性：耐摩擦,高流动,无机物填充；PBT 日本宝理 70G15 特性：GF15%增强型 阻燃；PBT 日本宝理 2002

特性：10%玻璃纤维增强型；PBT 日本宝理 2016 特性：非增强, 标准 V-0；

代理销售PPS系列：

PPS日本宝理1130A1,高韧性

PPS日本宝理1130A64标准,低溢料

PPS日本宝理1140A1高韧性

PPS日本宝理2130A1导电性,滑动性

PPS日本宝理3130A1滑动性

PPS日本宝理6150T6高耐冲击

PPS日本宝理1140T6 1150T6

PPS日本宝理345A4 , 6465A62-BK

PPS日本宝理1150A6

PPS日本宝理6565A6低温模具 · 良好树脂间粘接性 , 玻纤/无机物增强

PPS日本宝理6565A7低温模具·良好树脂间粘接性,玻纤/无机物增强

PPS日本宝理6660A42超外观良好,各向异性低减GF/M60%

PPS日本宝理1130T6玻纤增强30%,高韧性。薄壁零件。

PPS日本宝理1140A61高流动。汽车行业,机械零部件注塑挤压

PPS日本宝理1140A62高流动。汽车行业,电子应用注塑挤压ASTM

PPS日本宝理1140A64玻纤增强40%汽车行业,电子应用注塑挤压

PPS日本宝理1140A65玻纤增强40%低萃取物。汽车行业,电子应用

PPS日本宝理1140A66玻璃纤维增强40%汽车行业,电子应用挤压

了解更多型号请来电咨询