

## 移动伸缩喷漆房 废气处理装置DS-38 按需定制

产品名称	移动伸缩喷漆房 废气处理装置DS-38 按需定制
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

### 产品详情

挪动伸缩式喷漆房就是能够移动一种油漆房。是由钢架结构、设备工作台、电气设备及其辅助设备 etc 构成。其工作原理是由电动机推动风机运行，将气体经由过滤净化处理后送进房间内对产品开展喷漆作业喷涂设备。

烤漆房的用处：

- 1、用以家具制造厂、机械制造厂及汽修厂的喷漆；
- 2、用以大型船舶的金属表面处理及金属腐蚀；
- 3、适用车子修复和汽车钣金喷漆；
- 4、适用建筑施工或郊外勘查的临时性工作用地。

烤漆房的优势：

1.选用优质厚钢板生产制造框架剪力墙，强度大，结构紧凑。

2.选用国外品牌气动元部件。

3.配置大功率风机。

4.配备全自动恒温加热系统软件。

5.配置全自动排尘系统软件。

6.配备安全防护装置。

7.装有前沿的自控系统。

8.采用国内知名品牌离心水泵。

9.采用中国知名品牌闸阀。

10.采用国外知名品牌过滤装置。

11.使用便捷灵便。

12.可满足不同工件喷漆要求。

13.具备防污作用。

14.可以根据客户要求设计方案制作成外形尺寸。

喷塑机工作原理：

根据高压水泵把水根据液压胶管，经增压机充压至30~40KG立方厘米的水流再进入低压胶管内，随后送至喷漆枪产生做雾化状水流喷射到有喷涂的物体上。

建筑涂料在压力影响下从塑料软管中排出后产生冲击性功效并沿塑料软管的切线方向溅出出去和空气混和达到一定浓度值.因为建筑涂料中含有多种细微颗粒物且比例比较轻，因此当建筑涂料以喷雾器情况喷到材料表面上的时候会快速地基沉降粘附被涂物表层\*终形成镀层。

喷漆全过程一般可分为三个环节：

- (1) 预混环节预混时间不少于3~5min；
- (2) 主喷环节主喷时间是在10~15min；
- (3) 自干漆或烘干处理环节自干漆时长一般为1~2钟头。