

1000LPAM加药装置

产品名称	1000LPAM加药装置
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	帝洁环保:
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

1000LPAM加药装置

1000LPAM加药装置是一个智能化跟随式、全自动、连续式投加装置，在给水中水及排水领域有着广泛的应用，是物化处理中不可少的一个组成部分。其运行效果直接影响整个工艺的处理效果，药耗是系统运行的一大耗费。PAM加药装置，投药量准，自动化控制程度高，操作简单，方便。其配制溶液的范围0-4165升/小时，PAC浓度设定范围5%-10%,PAM浓度设定范围0.1%-1.5%。

PAM加药装置的开机准备1、将PAM加药装置内外清理干净，电机注入特定油脂。2、打开电控箱各电源开关。3、启动仓壁震动机，观察电机的运行是否正常。4、启动给料器电机，观察电机的运转方向是否正确。5、取原料，倒入配料斗。6、将空余编织袋置于溶液箱内预混器下部接料。7、将给料器转速调制50%。8、启动PAM加药装置内仓壁震动机、给料器电机，计算时间。9、打开溶液箱底部排放阀。10、打开预混器进水阀、溶液箱进水阀、总进水阀、进水电磁阀;溶液箱底部排放阀排出水清澈后关闭。

PAM加药装置特点1、安装方便，自动化程度高，操作简单；2、性能稳定，使用寿命长，维护方便，运行，总投资；3、可**调节剂用量，避免剂不必要的浪费；4、加药桶具有很强的耐化学性和良好的耐酸碱碱性；5、外形美观，占地面积小，结构紧凑。PAM加药装置工作原理加药泵由时控开关控制，定期向系统中加入灭藻剂和缓蚀阻垢剂，防止滋生和藻类繁殖，从而达到除藻、阻垢防垢的效果。循环水中应使用非氧化性剂，具有广谱的杀藻能力，能有效控制水中和藻类的繁殖和粘泥的生长，对粘泥剥离效果好并具有一定的分散性和渗透性。能有效去除藻类生长和粘液生长，在不同pH范围内均有良好的效果，并具有一定的脱脂、除臭能力和缓蚀作用。非氧化性剂毒性低，无累积毒性，易溶于水，不受水硬度影响。因此，它们被广泛应用于石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中，控制循环冷却水系统中中和藻类的生长，可以盐还原菌。可用作非氧化性除藻剂、粘液剥离剂，也可用作腈纶染色的匀染剂及其纺织加工前的平滑和抗静电处理。缓蚀阻垢剂，顾名思义，是减轻腐蚀和防止设备结垢的水处理剂。该剂多用于锅炉和冷却循环水设备，使循环水不易引起设备结垢和腐蚀，延长其使用寿命，节约成本和消耗。