

# 内螺纹不锈钢旋启式止回阀H14W【止回阀资讯，原理，尺寸】

产品名称	内螺纹不锈钢旋启式止回阀H14W【止回阀资讯，原理，尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:升降式，旋启式 H14W:14W 上海:常温，高温，低温
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 产品概述：

内螺纹不锈钢旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。

### 应用规范

公称压力：2.5MPa适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350 适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（W.O.G）  
螺纹类型：G · NPT.BSPT.BSP DIN259/2999

### 特点

具有结构短、体积小、质量轻

阀瓣关闭快速，水锤压力小

流道通畅，流体阻力小；动作灵敏，密封性能好

### 主要零件材料

序号
1

2

3

4

5

6

主要连接尺寸及重量

SIZE

A

H

L

内螺纹不锈钢旋启式止回阀H14W结构图纸：