

1500L三厢一体加药装置

产品名称	1500L三厢一体加药装置
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	帝洁环保:
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

1500L三厢一体加药装置

1500L三厢一体加药装置，顾名思义就是三箱组合在一起的加药装置。它由三个容器、一个泵、一个阀门和管道组成，其作用是把液体的化学性质稳定下来的液体输送到需要的地方去使用。

三厢一体加药装置工作原理：当需要对某地进行投药时，先启动水泵把水抽至水池内，然后打开控制阀让水泵开始工作；当水泵工作时就会带动计量泵工作并给水箱内的液体进行搅拌以使溶解于水的剂均匀分散在溶剂中；*后关闭控制阀让水泵停止运行并把水箱中的溶液排出。

三厢一体加药装置应用范围：在水处理领域里主要用在废水处理方面如生活污水处理、工业废水处理等。在水处理的各个环节都需要用到三箱来进行水质调节和处理，比如原水进入沉淀池前要加入絮凝剂来提高出水效果等等。三厢一体加药装置主要特点1、三厢一体连续式制备，操作保养简易；2、干粉或液态聚合物可双重进料，满足不同的需求；3、PLC全自动运行，节省人工；4、剂投加量**可调，*处理效果，避免浪费；5、设备座及固定，外观精美，保养简易。三厢一体加药装置构造及功能：（1）储水箱：储存待加药的液体。（2）计量泵：将计量好的溶液通过计量泵加压后送入到储水瓶内。（3）控制阀：控制溶液流量大小。（4）管道系统。三厢一体加药装置控制方式：1手动投加:人工操作安装、操作简便 简单加药场合，工况变化较小2开环比例式投加:流量比例投加,全自动运行、投加浓度稳定,投加浓度要求**，被处理介质（如水）流量不稳定3闭环反馈控制:传感器反馈，控制器运算并控制投加,全自动运行、特定的模糊控制算法、投加**.处理效果要求**、流量波动频繁、多种因素影响介质4前馈-反馈控制:开环+闭环,克服流量波动过大引起的参数调节的困难,流量波动大，工况不稳定5时间程序控制:预先设定时间程序,按设定的时间自动投加,工况较为稳定，具有重复性6远程控制:PLC控制,投加**，自动化程度高，控制方式复杂，自动化要求高7其他控制条件:特定工况控制方式/满足不同工况要求/特定加药场合