

法兰立式止回阀H42W , H42H 【止回阀资讯 , 原理 , 尺寸】

产品名称	法兰立式止回阀H42W , H42H 【止回阀资讯 , 原理 , 尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:升降式 , 旋启式 H42W:法兰 , 焊接 , 螺纹 上海:常温 , 高温 , 低温
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

【产品概述】

法兰立式止回阀H42W , H42H是一种阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀 , H42法兰升降式止回阀只能安装在垂直管道上 , 它的流体阻力系数较大,但密封性较旋启式止回阀好。

【产品特点】

1、 阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动2、 适用于垂直安装3、 密封性较旋启式好

【执行标准】

设计规范 : GB/T 12233结构长度 : GB/T 12221连接法兰 : JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI试验与检验 : JB/T 9092,GB/T13927压力-温度 : GB/T 9131产品标识 : GB/T 12220

【产品型号】

材质	型号
WCB	H42H-16C,H42H-25,H42H-40
304	H42H-16P,H42H-25P,H42H-40P
316	H42H-16R,H42H-25R,H42H-40R

【产品性能规范】

法兰立式止回阀性能规范

公称压力 (MPa)	1.6	2.5	4.0
------------	-----	-----	-----

密封试验压力 (MPa)	1.76	2.75	4.4
壳体试验压力 (MPa)	2.4	3.75	6.0
适用温度 ()	WCB 350 , 304/316 200		
材料	阀体	WCB,304,316	
	阀座	WCB,304,316	
	阀瓣	WCB,304,316	
	密封圈	合金钢, 司太立	
	垫片	石墨, 聚四氟乙烯	

【主要外形连接尺寸】

法兰立式止回阀外形尺寸(mm)

公称压力	公称通径D N	尺寸						
		L		D	D1	D2	b	Z-
		系列1	系列2					
1.6MPa	15	85	85	95	65	45	16	4- 14
	20	95	95	105	75	55	16	4- 14
2.5MPa	25	100	105	115	85	65	16	4- 14
	32	105	150	135	100	78	16	4- 14
4.0MPa	40	115	160	145	110	88	18	4- 14
	50	125	170	160	125	100	20	4- 14
	65	145	180	180	145	120	22	8- 18
	80	155	200	195	160	135	22	8- 18
	100	210	210	230	190	160	24	8- 23
	125	275	275	275	220	188	28	8- 25
	150	225	300	300	250	218	30	8- 25
	200	380	380	360	310	278	34	12- 25