

## JHL41X多功能止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | JHL41X多功能止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】                     |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司                                   |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 威尔顿:升降式，旋启式<br>JHL41X:法兰，焊接，螺纹<br>上海:常温，高温，低温 |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号                                  |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897                      |

### 产品详情

多功能三合一止回阀概述：1、用一个阀门，

可以圆满地完成三种功能：无水锤止回阀、闸阀、平衡阀。2

、泵停止运转时，弹簧力先合上阀瓣，因而防止水锤。3、通过调节开度，可以调节泵的输出量。4

、装有指示器，可以用眼睛确认阀门的开启度。5

、密封垫用丁腈橡胶制作，因而根本不会泄漏，可以吸收冲力。6

、弹簧是用不锈钢制作，因而具有很强的耐蚀性。7

、可节约水量的设备材料和费用，缩小安装空间。8

、由于形状和结构高等成流线型，因而压降很小。9、由于起到旁道作用，所以其有回收出口侧管道内水的功能，而且在进口侧出现真空时，补充引水。10、水平管道，垂直管道上均可安装。

多功能三合一止回阀结构及工作原理：三合一止回阀安装在一般建筑，公寓及工厂的供排水，冷暖水处理，及锅炉的冷凝水，二次供水管道的泵出口上，用来防止泵停止运转而引起的管道内的介质倒流。

多功能三合一止回阀主要外形尺寸：

| 公称通径<br>DN | 安装方式 | 阀长L<br>(mm) | 法兰直径<br>(mm) | 开启高度<br>H(mm) | 螺栓孔中心距(<br>mm) | 螺栓孔数 * 直径 | 重量<br>kg |
|------------|------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------|----------|
| 50         | 法兰连接 | 230         | 160          | 210           | 125            | 4*18      | 16       |
| 65         |      | 290         | 180          | 250           | 145            | 4*18      | 24       |
| 80         |      | 310         | 195          | 290           | 160            | 8*18      | 35       |
| 100        |      | 350         | 215          | 320           | 180            | 8*18      | 50       |

|     |     |     |     |     |       |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8*18  | 72  |
| 150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8*23  | 98  |
| 200 | 550 | 335 | 500 | 195 | 12*23 | 150 |
| 250 | 620 | 405 | 680 | 355 | 12*25 | 230 |
| 300 | 700 | 460 | 730 | 410 | 12*25 | 390 |
| 350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16*25 | 500 |