

# 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件检测

产品名称	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件检测
公司名称	上海百检
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 18117348063

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件检测、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件检测检验、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件检测第三方检测、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件检测质检报告、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 GB/T229-2020金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 冲击韧性

2 GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 收缩率

3 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 硬度

4 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副的技术条件 GB/T 3633-2008

5 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接 GB/T 3632-2008 保证载荷

6 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3632-2008 包装标志

7 GB/T3632-2008钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

8 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T3632-2008 紧固轴力、平均（紧固）轴力、标准偏差

9 紧固件机械性能螺母粗牙螺纹 GB 3098.2-2000 保证荷载

10 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接GB/T 3632-2008 楔负载

11 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.1-2010 全脱碳层深度

12 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接GB/T 3632-2008 断面收缩率

13 GB/T3632-2008钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 紧固轴力、平均轴力、标准偏差

14 GB/T3098.1-2000紧固件机械性能螺栓螺钉和螺柱 脱碳层

15 GB/3098.2-2000紧固件机械性能螺母粗牙螺纹 保证载荷