

工业防爆电源开关箱

产品名称	工业防爆电源开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、工业防爆电源开关箱用途介绍

BXM防爆照明配电箱是用于特殊场所控制照明电路之用，比如化工厂、炼油厂、钢铁厂、食品加工厂等。一般开关电流比较小，具体回路数看需控制的多少组灯，每个开关的大小看一组灯控制多少盏灯，每盏灯的电流多大。

二、BXM防爆照明配电箱适用环境

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。
- 3、温度组别：T1 ~ T6。

4、防爆标志：Exde BT4/Exde BT6、Exde CT4/Exde CT6。

注：要求 C级请注明。

三、产品特点

1.BXM防爆照明配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2.防爆照明动力配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保

3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

4.防爆照明配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组
装，一般开关箱采

用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。

6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。

7 适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。

8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

四、技术参数

1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079

2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA , T6

3.额定电压：AC 220 80V

4.主回路额定电流：20A ~ 250A

5.支路数:2、4、6、8、10、12

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2 ~ G3 "

11.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出